

400kw康明斯发电机 400kw发电机 发电机组 KTA19-G4康明斯发电机

产品名称	400kw康明斯发电机 400kw发电机 发电机组 KTA19-G4康明斯发电机
公司名称	上海银松机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:银松 型号:YS400GF
公司地址	上海市奉贤区光明A3工业园区顺福路415号3幢179室(注册地址)
联系电话	86 021 68048078 13524080878

产品详情

400kw康明斯柴油发电机组报价表

型号	ys400gf
柴油发	

电 机 组	制造厂家	上海银松机械制造有限公司
	额定功率 (kw/kva)	400/500
	最大功率 (kw/kva)	440/550
	额定电压 (v)	400/230
	额定电流 (a)	721.6
	额定频率 (hz)	50
	功率因数	0.8
	稳态电压调整率	± 1
	稳态频率调整率	± 1
	稳态电压波动率	± 0.5
	稳态频率波动率	± 0.5
	瞬态电压调整率	-20% ~ +25%
	瞬态频率调整率	-15% ~ +15%
	电压恢复时间 (s)	1.5
	相对电压调整范围 (%)	± 5
	波动、失真	正弦波 5%
	抑制无线电干扰性能	电话影响系数tif 50, 电话谐波系数tif 2%
	机组外形尺寸:长x宽x高 (mm)	3400*1150*1700
	机组重量 (kg)	4300
	柴 油 机	型号
产地		重庆
类型		6缸、直列、增压吸气、水冷四冲程
额定功率 (kw)		448
最大功率 (kw)		504
缸径 × 行程 (mm)		159 × 159
排量 (l)		19.0
润滑油容量 (l)		55
润滑油型号		20w-50或者20w-40 (cd级以上)
冷却液容量 (l)		72
额定转速 (r/min)		1500
转速调节		电子调速
启动方式		24v直流电启动
冷却方式		闭式水循环冷却系统
燃油消耗率 (g/kw.h)		205
机油消耗率 (g/kw.h)		0.6
电		型号

机	品牌	上海银松		
	产地	上海		
	额定功率 (kw/kva)	400/500		
	励磁方式	avr自动调压		
	调压方式	无刷自励		
	额定电压(v)	400/230		
	相数	三相四线制		
	级数	4		
	温升 ()	125		
	防护等级	ip22		
	绝缘等级	h级		
空载电压调整范围	± 5%			
控制箱	型号	ys400gf		
	品牌	上海银松		
	安装方式	联机一体式控制箱		
	电压	400v		
	监控项目	电压、电流、频率、水温、油压、油温、充电指示等项		
随机附件	序号	附件名称	数量	
	1	电瓶	2只	
	2	电瓶连接线	1付	
	3	消声器	1套	
	4	消声器弯头	1只	
	5	波纹管	1只	
	6	减震垫	1套	
	7	发动机原厂工具箱	1套	
8	随机资料	1套		
价格	配置	名称	单价 (元)	数量 (台)
	标准配置	柴油发电机组		
备注	1、以上价格为含税不含运费供方工厂交货价。			
	2、付款方式：合同签订后支付30%的定金，剩余70%余款在发货前全部付清。			
	3、质保期：壹年。			
	4、免费指导安装于调试。			
4、交货期：3-5个工作日。				

本产品的加工定制是是，品牌是银松，型号是YS400GF，输出功率是400（KW），额定电流是721.6（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是400/230（V），产品认证是CE