

重载缠绕机 预拉型缠绕机

产品名称	重载缠绕机 预拉型缠绕机
公司名称	杭州雄铁机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:预拉型缠绕机 品牌:雄铁
公司地址	浙江 余杭区 五常街道后山路22号
联系电话	86-057188731503 18858106778

产品详情

适合于重载货物的包装，运行时货物可以静止不对，缠绕膜围绕着货物升降旋转打包，方便快捷。

重载薄膜缠绕机 软启动/软停止，转台自动复位，确保托盘进出定位精确，采用可编程控制(变频器控制)，性能可靠，操作方便，自动测定货物高度，适合于较重的托盘*功率：1p、ac220v/110v、50hz/60hz、2.2kw*转盘速度：0~12圈/分钟*转盘直径：φ1500mm（可选φ1650mm/φ2000mm等）*立柱高度：h2400mm（可选2000/2700/2900/3000/3100）*包装材料规格：宽 500mm外直径 280mm lldpe wrapping film 拉伸薄膜*托盘尺寸：容量：2000kg;最大高度=立柱高度-400mm*外形尺寸：l(2650) x w(1650) x h(800)mm*机器重量：800kg(毛重)/750kg(净重)*可选附件：斜坡 控制面板 控制盒 磁粉制动器
产品特性：

plc可编程控制

顶部及底部缠绕层数、次数、越顶时间、加固层数0-9可直接在面板上设置。

操作简单：只需按自动运行按钮，即可完成整个包装过程。

光电开关，自动感测货物的高度。

精选电器控制元件，可靠性高。

自动手动随时转换。

压顶型缠绕机转盘系统：

转盘变频调速0-12rpm可调。

包装完毕转盘自动复位。

转盘选用纯钢高耐磨材质。

压顶型缠绕机膜架系统:

膜架为动力预拉伸机构，预拉伸可达250%，减小耗膜量。

送膜速度可调，单独的直流电机控制。

膜架上升、下降速度单独可调。

膜架为纯铸铝膜架,轻便稳定。

选用耐磨胶辊,使用寿命长。

薄膜系统随动机构，一拉即可。

升降立柱为双链条结构，平稳可靠。

压顶型缠绕机压顶装置：

压顶装置：采用直线导轨结构，安全平稳。

升降立柱：双立柱结构，安全可靠；

压顶型缠绕机可选功能：

开门膜架：便于穿膜，换膜卷。

斜坡：便于用手推车上下货物。

自动上断膜。

本产品的加工定制是是，类型是预拉型缠绕机，品牌是雄铁，型号是XTZ-2000，转台承重是2000（kg），转台直径是2000（mm），包装高度是600（mm），转台高度是200（mm），转台速度是5（r/m），功率是1.5（kw），电压是380（V），重量是1500（kg），适用行业是化工