

简单园瓶双标贴标机 不干胶贴标机

产品名称	简单园瓶双标贴标机 不干胶贴标机
公司名称	天津市吉瑞祥机电设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 54000.00 加工定制:是 类型:不干胶贴标机
公司地址	河西区海地云山里104 门201-203室
联系电话	086 022 88123665 13116055871

产品详情

特点；

这是一款经济型园瓶前后标贴标机，适应客户的多种贴标要求。

输送带长度 2000mm起 输送带高度 900mm 外形尺寸 长3000mm x宽1650mm
x高1500mm 动力要求 交流电源220/240伏特0.4兆帕气源重量 360kg

产量 高达100只/分取决于产品和标签，视稳定性而定

贴标精度 +/-1mm

标签直径 320mm - 76芯体 最小产品尺寸(前后标) 长20mm x宽20mm
x高60mm- 最大产品尺寸(前后标)长300mm x宽110mm
x高300mm 最小产品尺寸(全标) 直径20mm
x高40mm 最大产品尺寸(全标) 直径110mm x高300mm 标签尺寸 最小12m
m * 12mm 标签高度 最高140mm 标签长度 视产品尺寸而定 技术特
点：

- ? 全自动操作采用可靠的日本plc。
- ? 全同步速度调节采用意大利步进马达和交流无刷马达。
- ? 中心定位和排直方形链-无需更换部件即可圆满排直产品。
- ? 独立式弹簧顶置段架输送机 – 适用于不同瓶高。
- ? 坚固的重荷结构 – 多年无故障免维修设计,毋须润滑或艰难调节。

? 快速就位能力 – 毋工具小调整即可适应多种容器和标签规格。

? 易操作 – 带有内置式警报器。

? 高可靠低维护经济性设计。

选供类

1 电容扫描器-用以感应透明标 2 边缘输送带功能或加宽输送带 3 多种输送带长度-最短2.2米、3.6米、4.8米。 4 橡胶压辊机构-用于模拟印刷贴标。 5 热膜打印机 或热敏打印机 用以打印有效期、批号或条形码等。 6 产品间隔装置 – 气门、双驱动滚轮、自转滚轮。 7 可加式全标能力-组合式机型

8 90度贴标头旋转功能（研发中）

本产品的建议零售价是 ¥ 54000.00，加工定制是是，类型是不干胶贴标机，品牌是吉瑞祥，型号是R326，贴标速度是70（瓶/分），贴标精度±是1（mm），标签最大宽度是80（mm），被贴物尺寸是100（mm），适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,酸奶,鲜奶,护发用品,护肤品类,化妆品类,油类,清洁、洗涤用品,药水，包装材料是薄膜,铝箔,纸类,玻璃,陶瓷,复合材料,竹、木，包装类型是杯,带,袋,碟,管,罐,盒,瓶,桶,碗,箱,易拉罐,利乐包，适用行业是餐饮,化工,家纺,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械，自动化程度是全自动