

定量灌装秤 定量液体灌装秤 灌装秤

产品名称	定量灌装秤 定量液体灌装秤 灌装秤
公司名称	枣阳市兴四方衡器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:兴四方 型号:XSF-030-TL
公司地址	枣阳市兴隆镇优良河村五组
联系电话	18972298923 13886274972

产品详情

设备组成:

- 1.半自动料斗型涂料灌装机是由料斗型涂料灌装机，气动压盖机，机架，不锈钢辊道输送机，电气控制系统等组成。
- 2.半自动料斗型涂料灌装机采用德国ob公司技术，计量精度高，不受物料的影响
- 3.称重数值在线显示
- 4.净重/毛重二种灌装方式
- 5.快速/慢速二种灌装速度，快给料保证产量，慢给料保证精度；
- 6.在灌装量调节范围之内，可任意设定灌装重量及其它重量参数
- 7.灌装机进料口为dn50
储料斗容积：50l
- 8.灌装头、管道采用快装结构，清洗方便。
- 9.自动控制物料进料，配有气动夹盖和气动压盘装置
- 10.输送辊道平面距离地面可选：300mm 500mm
- 11.机架：固定式、移动式可选

12.灌装和压盖一机完成

13.机架支撑整个系统，保证稳定牢固；

14.所有与物料接触部分材质均采用sus304或316l不锈钢制造，其余部分为碳钢喷塑，具有超强的抗腐蚀性能。

操作步骤：人工放桶至灌装头下方，启动灌装信号，自动开启大小给料阀门，到设定工作点1关闭快给料阀门；到设定工作点2关闭慢给给料阀门；人工加盖并移桶至压盖工位（有辅助定位装）；启动压盖信号，压盖结束人工移走桶，并入库。

标准配置：仪表（深圳志美）、传感器（常州梅特勒-托利多）、气动原件（亚德客、纽立得）、防爆（飞策中国）

买家自备：输料泵（出口压力 3-5kg,流量 25m³/h），过滤器，电源，气源(空气压缩机)，溢流管道，进料管道及阀门。保证设备使用，恒流恒压。

, lt;, /p>

10.输送辊道平面距离地面可选：300mm 500mm

11.机架：固定式、移动式可选

12.灌装和压盖一机完成

13.机架支撑整个系统，保证稳定牢固；

14.所有与物料接触部分材质均采用sus304或316l不锈钢制造，其余部分为碳钢喷塑，具有超强的抗腐蚀性能。

操作步骤：人工放桶至灌装头下方，启动灌装信号，自动开启大小给料阀门，到设定工作点1关闭快给料阀门；到设定工作点2关闭慢给给料阀门；人工加盖并移桶至压盖工位（有辅助定位装）；启动压盖信号，压盖结束人工移走桶，并入库。

标准配置：仪表（深圳志美）、传感器（常州梅特勒-托利多）、气动原件（亚德客、纽立得）、防爆（飞策中国）

买家自备：输料泵（出口压力 3-5kg,流量 25m³/h），过滤器，电源，气源(空气压缩机)，溢流管道，进料管道及阀门。保证设备使用，恒流恒压。

本产品的加工定制是是，品牌是兴四方，型号是XSF-030-TL，定量范围是1-5kg、5-30kg/桶（g），定量误差是0.2（%），外形尺寸是1650×750×1900（mm），适用范围是本机适用于灌装各类涂料。