

## 磁条卡读写模块，可按客户定制磁卡读卡模块，磁卡阅读器模块定制

产品名称	磁条卡读写模块，可按客户定制磁卡读卡模块，磁卡阅读器模块定制
公司名称	广州城浦智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:磁卡读写器 品牌:城浦
公司地址	中国 广东 广州 白云区 嘉禾黄边南路66号A219
联系电话	86 020 36365051 13724142665

### 产品详情

sje300系列磁卡读写机用于读写信用卡、磁卡或存折本上的磁条信息，可广泛应用金融、邮电、商业、交通、海关等领域。产品特点:· 专用定制ic支持高低速划卡· 超长磁头寿命，适宜高负荷工作· 磁头安装轻巧，减少磁条的划伤· 多种记录格式兼容· 读写状态声、光双重指示· 低功耗、绿色环保设计· 工艺精良、外形美观产品主要技术指标:· 拉卡速度：10~120cm/s· 读写标准：iso7810~7811-1、2、3、4、5/ibm· 记录密度：第一磁道：210bpi 第二磁道：75bpi 第三磁道：210bpi· 记录字符为：第一磁道：76个字符 第二磁道：37个字符 第三磁道：104个字符· 输出接口：rs-232 usb· 磁头寿命：>60万次· 电源：dc+5v 280ma· 工作环境：温度：0 ~ +40 湿度：10%~85%rh

sje300系列磁卡读写机用于读写信用卡、磁卡或存折本上的磁条信息，可广泛应用金融、邮电、商业、交通、海关等领域。产品特点:· 专用定制ic支持高低速划卡· 超长磁头寿命，适宜高负荷工作· 磁头安装轻巧，减少磁条的划伤· 多种记录格式兼容· 读写状态声、光双重指示· 低功耗、绿色环保设计· 工艺精良、外形美观产品主要技术指标:· 拉卡速度：10~120cm/s· 读写标准：iso7810~7811-1、2、3、4、5/ibm· 记录密度：第一磁道：210bpi 第二磁道：75bpi 第三磁道：210bpi· 记录字符为：第一磁道：76个字符 第二磁道：37个字符 第三磁道：104个字符· 输出接口：rs-232 usb· 磁头寿命：>60万次· 电源：dc+5v 280ma· 工作环境：温度：0 ~ +40 湿度：10%~85%rh

磁卡读写机采用金属配重底座与优质abs工程塑料作外壳，结构坚固，外形美观，采用进口专用ic，与同类产品相比具有读卡速度范围宽，拉卡手感好，抗电磁干扰能力强的特点，尤其适合国内客户的需求。yle-j300系列金牌磁卡读写机采用手动划卡，可以读写iso标准磁道1，磁道2及磁道3的磁条编码信息，磁条编码规则符号iso或ibm两种格式。操作编程简单，读写均一次刷卡完成，具有读、写双重校验功能。yle-j300系列金牌磁卡读写机可联接任何具有rs-232串口（目前支持usb接口）的电脑或终端，用于读写磁卡或存折本上的磁条信息。该产品性能稳定可靠，并且兼容性好（能同时兼容国内磁卡读写机主要厂家的命令集），是计算机系统理想的外围设备。可广泛用于金融、邮电、交通、海关等各个领域，特别是银行系统的信用卡、磁卡和存折的读写。并且提供二次开发软件包。产品特点1· 读写状态声、光双重指

示。2. 支持高低速划卡。3. 超长磁头寿命。4. 划卡轻巧、减少磁条的划伤。5. 多种记录格式兼容。6. 软件可根据客户要求及时升级。7. 采用独特抗干扰措施, 适合各种环境的使用。8. 造型流畅, 外观精美。产品技术与指标1. 拉卡速度: 10 ~ 120cm/s2. 读写标准: iso 7811 ~ 78153. 记录密度: 第一磁道: 210bpi 第二磁道: 75bpi; 210bpi 第三磁道: 210bpi4. 记录字符: 第一磁道: 76个字符 第二磁道: 37个字符 ( 低密75bpi ) 104个字符 ( 高密210bpi ) 第三磁道: 104个字符5. 输出接口: rs-2326. 磁头寿命: > 60万次7. 电源: dc 5v ± 5% 180ma8. 工作环境: 温度 0 ~ 45 ; 湿度 10 ~ 90%rh产品尺寸尺寸: 230mm\*60mm\*67mm重量: 0.5kg

sj300系列磁卡读写机用于读写信用卡、磁卡或存折本上的磁条信息, 可广泛应用金融、邮电、商业、交通、海关等领域。产品特点: · 专用定制ic支持高低速划卡 · 超长磁头寿命, 适宜高负荷工作 · 磁头安装轻巧, 减少磁条的划伤 · 多种记录格式兼容 · 读写状态声、光双重指示 · 低功耗、绿色环保设计 · 工艺精良、外形美观产品主要技术指标: · 拉卡速度: 10 ~ 120cm/s · 读写标准: iso7810 ~ 7811-1、2、3、4、5/ibm · 记录密度: 第一磁道: 210bpi 第二磁道: 75bpi 第三磁道: 210bpi · 记录字符为: 第一磁道: 76个字符 第二磁道: 37个字符 第三磁道: 104个字符 · 输出接口: rs-232 usb · 磁头寿命: >60万次 · 电源: dc+5v 280ma · 工作环境: 温度: 0 ~ +40 湿度: 10% ~ 85%rh

磁卡读写机采用金属配重底座与优质abs工程塑料作外壳, 结构坚固, 外形美观, 采用进口专用ic, 与同类产品相比具有读卡速度范围宽, 拉卡手感好, 抗电磁干扰能力强的特点, 尤其适合国内客户的需求。yle - j300系列金牌磁卡读写机采用手动划卡, 可以读写iso标准磁道1, 磁道2及磁道3的磁条编码信息, 磁条编码规则符号iso或ibm两种格式。操作编程简单, 读写均一次刷卡完成, 具有读、写双重校验功能。yle - j300系列金牌磁卡读写机可联接任何具有rs-232串口 ( 目前支持usb接口 ) 的电脑或终端, 用于读写磁卡或存折本上的磁条信息。该产品性能稳定可靠, 并且兼容性好 ( 能同时兼容国内磁卡读写机主要厂家的命令集 ), 是计算机系统理想的外围设备。可广泛用于金融、邮电、交通、海关等各个领域, 特别是银行系统的信用卡、磁卡和存折的读写。并且提供二次开发软件包。产品特点1. 读写状态声、光双重指示。2. 支持高低速划卡。3. 超长磁头寿命。4. 划卡轻巧、减少磁条的划伤。5. 多种记录格式兼容。6. 软件可根据客户要求及时升级。7. 采用独特抗干扰措施, 适合各种环境的使用。8. 造型流畅, 外观精美。产品技术与指标1. 拉卡速度: 10 ~ 120cm/s2. 读写标准: iso 7811 ~ 78153. 记录密度: 第一磁道: 210bpi 第二磁道: 75bpi; 210bpi 第三磁道: 210bpi4. 记录字符: 第一磁道: 76个字符 第二磁道: 37个字符 ( 低密75bpi ) 104个字符 ( 高密210bpi ) 第三磁道: 104个字符5. 输出接口: rs-2326. 磁头寿命: > 60万次7. 电源: dc 5v ± 5% 180ma8. 工作环境: 温度 0 ~ 45 ; 湿度 10 ~ 90%rh产品尺寸尺寸: 230mm\*60mm\*67mm重量: 0.5kg

本产品的加工定制是是, 类型是磁卡读写器, 品牌是城浦, 型号是YLE-312U, 报警功能是否, 用途是读取各种类型的磁条卡, 外形尺寸是172\*52\*41 ( mm ), 产品别名是磁卡读写器, 适用场所是银行, 功能特性是其他, 规格是磁卡读写器