

氧化锌避雷器YH5WZ-51/134

产品名称	氧化锌避雷器YH5WZ-51/134
公司名称	乐清市万联电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:万联 型号:YH5WZ-51/134
公司地址	浙江省乐清市北白象镇小方工业区
联系电话	0577-62969100 18905871785

产品详情

避雷器新老型号对照表

新旧版国标型号对照说明

目前氧化锌避雷器正处于新旧版国家标准过度时期，为了便于广大用户对所需产品进行合理选型，避免在使用中产生误误解，现将我公司有关产品新、旧型号相关参数列于下表。

对照表

使用场所	系统额定 电压	新版标准gb11032-2000		旧版标准gb11032-1989		2ms方波 电压 (a)
		型号	持续运行 电压 (kv)	型号	持续运行 电压 (kv)	
配电	3	yh5ws-5/15	4.0	hy5ws-3.8/15	2.0	100
	6	yh5ws-10/30	8.0	hy5ws-7.6/30	4.0	100
	10	yh5ws-17/50	13.6	hy5ws-12.7/50	6.6	100
电站	3	yh5wz-5/13.5	4.0	hy5wz-3.8/13.5	2.0	150
	6	yh5wz-10/27	8.0	hy5wz-7.6/27	4.0	150
	10	yh5wz-17/45	13.6	hy5wz-12.7/45	6.6	150
	35	yh5wz-51/134	40.8	hy5wz-42/134	23.4	400
	110	y10w-96/235	75	hy10w-96/238	73	600
		y10w-100/260	78	y10w-100/260	73	600
		y10w-102/266	79.6	y10w-102/255	73	600

		y10w-108/281	84	y10w-108/268	73	600
	220	y10w-192/500	150	y10w-192/476	146	800
		y10w-200/520	156	y10w-200/520	146	800
		y10w-204/532	159	/	/	800
		y10w-216/562	168.5	/	/	800
电容器组	3	yh5wr-5/13.5	4.0	hy5wr-3.8/13.5	2.0	400
	6	yh5wr-10/27	8.0	hy5wr-7.6/27	4.0	400
	10	yh5wr-17/45	13.6	hy5wr-12.7/45	6.6	400
	35	yh5wr-51/134	40.8	hy5wr-42/134	23.4	400
	35	yh10wr-51/134	40.8	hy10wr-42/134	23.4	400
电动机	3.15	yh2.5wd-4/9.5	3.25	hy2.5wd-3.8/9.5	2.0	200
	6.3	yh2.5wd-8/18.7	6.3	hy2.5wd-7.6/19	4.0	200
	10.5	yh2.5wd-13.5/3	10.5	hy2.5wd-12.7/3	6.6	400
		1		1		
发电机	3.15	yh5wd-4/9.5	3.2	hy5wd-3.8/9.5	2.0	400
	6.3	yh5wd-8/18.7	6.3	hy5wd-7.6/19	4.0	400
	10.5	yh5wd-13.5/31	10.5	hy5wd-12.7/31	6.6	400
	13.8	yh5wd-17.5/40	13.8	hy5wd-16.7/40	9.8	400
	15.75	yh5wd-20/45	15.8	hy5wd-19/45	16.0	400
电机中性点	3.15	yh1.5wd-2.4/6	1.9	hy1wd-2.3/6		200
	6.3	yh1.5wd-4.8/12	3.8	hy1wd-4.6/12		200
	10.5	yh1.5wd-8/19	6.4	hy1wd-7.6/19		200

本产品的加工定制是是，品牌是万联，型号是YH5WZ-51/134，产品认证是资质齐全