

# 江临电缆分支箱电缆分接箱 分支箱 电缆分线箱三分支

产品名称	江临电缆分支箱电缆分接箱 分支箱 电缆分线箱三分支
公司名称	乐清市江临电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:江临电气 型号:军绿电缆分线箱
公司地址	乐清市柳市镇西凰屿村
联系电话	62757982 18072172187

## 产品详情

江临电气有限公司

供应 户外电缆分支箱 高压电缆分支箱 低压电缆分支箱 欧式电缆分支箱 美式电缆分支箱 开关  
电缆分支箱

欢迎来电质询！（产品及价格以实物为准，欢迎诚信友好商议！）

dfw-10kv电缆分支箱

电缆分线箱外形尺寸：高970 宽720 深220

电缆分线箱外形尺寸：高1440 宽850 深530

本箱可在额定电压380v、频率50~60hz、额定电流630a的供电系统中使用。

本箱具有一箱多用的优点，可配合多种电器元件装配使用，可满足工矿企业、城市街道、住宅小区、高层建筑、变配电站（所）、机场等不同场所对动力用电、照明用电、设备用电进行分配、控制的不同需求，尤其适合石油、化工、矿山等具有腐蚀性气体和高粉尘的场所以及沿海高盐雾的场所使用。

本箱采用的不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料

smc、dmc ( bmc ) ，较之金属箱体具有十分突出的机械强度和电气强度，详见下表：

名称	单位	标准值	测试值
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.75-1.95	1.84
吸水性	mg	21	18.3
热变形湿度		240	240
简支梁冲击强度	kJ/m <sup>2</sup>	90	124
弯曲强度	mpa	170	210
绝缘电阻 ( 常态 )		1.0 × 10	3.0 ×

		13	1013	
绝缘电阻 (浸水 24h)		$1.0 \times 10^{12}$	$5.3 \times 10^{12}$	
工频介电强度	mv/m	12.2	17.1	
介质损耗因数	---	0.015	0.013	
相对介电常数	---	4.5	4.2	
耐电弧性	s	180	190	

耐漏电起痕指数	v	600	600
阻燃性	级	fvo	fvo
	class		

smc、dmc ( bmc ) 箱体具有金属箱体无法比拟的优势：

箱体表面平整光滑，颜色均匀，抗腐蚀、耐老化、无锈蚀、不易刮伤。能够适应强酸、强碱、高盐等恶劣环境，户外寿命30年，户内寿命40年，这是任何金属箱体所不及的。

电气绝缘强度高，耐电弧、阻燃级别高，即使箱内带电元件触及内壁，也不会产生闪络和燃烧，更不会危及箱体周围的人身安全。

密封性能好，能有效防止雨水浸入；

保温隔热性能好，可有效防止凝露对电器绝缘性能的危害；

耐高温，可长时间在150 环境下正常工作。

本产品的加工定制是是，品牌是江临电气，型号是军绿电缆分线箱，类型是户外电缆分接箱，外壳材质是金属，额定电压是12 ( KV ) ，额定电流是20 ( KA ) ，短路关合电流是25 ( KA ) ，防护等级是4，产品认证是CCC，适用范围是城网