

欧姆龙限位开关D4V-8108SZ-N行程控制器、行程开关全新原装

产品名称	欧姆龙限位开关D4V-8108SZ-N行程控制器、行程开关全新原装
公司名称	深圳市弘欣自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Omron/欧姆龙 型号:D4V-8108SZ-N
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道麒麟西二巷八座704号
联系电话	13713844896 15099907175

产品详情

正品欧姆龙行程开关 0利润销售

此价格为一只的价格。一盒5只装，散买不一定有原包装盒.

额定值

额定电压 (v)	非感性负载(a)	感性负载(a)	阻性负载电灯负载	感性负载电动机负载	常闭	常开	常闭	常开	常闭	常开
开常闭	常开	ac125 250	dc12 24 125 250	5 5						
				5 5						
		0.4 0.4			0.2 0.2					

注1. 左述数值表示稳定电流。 2. 感性负载指的是功率因数为0.4(交流)、时间常数为7ms以下(直流)时的负载。 3. 灯负载是指有10倍的浪涌电流的负载。 4. 电动机负载是指有6倍的浪涌电流的负载。

浪涌电流常闭常开 最大24a
最大12a

性能

保护结构寿命 见注3机械电气容许操作速度容许操作频度机械电气绝缘电阻接触电阻耐电压同极端子间
带电金属部 和地线间额定绝缘电压(ui)污染度(使用环境)短路保护装置 *4带条件短路电流额定开放热电
流(ith)防触电保护等级额定频率振动误动作冲击耐久误动作使用环境温度使用环境湿度重量

ip65
1,000万次以上
30万次以上(ac250v
5mm ~ 0.5m/s
120次/min
30次/min
100m 以上(dc500
25m 以下(初始值
ac1,000v 50/60hz 1m
ac1,500v 50/60hz 1m
250v
3(en60947-5-1)
10a保险丝gg或gi(ie
100a(en60947-5-1)
5a(en60947-5-1)
class i
50/60hz
10 ~ 55hz(双振幅1.5
1,000m/s2(自由位置
300m/s2(动作限度1
-20 ~ +60 (无结冰
90%rh以下

注1. 上述值为初始值。 2. 上述数值可能因型号不同而有所差异，请另外垂询。 3. 寿命是环境温度5 ~ 35 、环境湿度40 ~ 70%rh下的值。

4. 请使用符合iec60269的gi或gg型10a保险丝作为短路保护装置。开关内未配保险丝。

本产品的加工定制是否，品牌是Omron/欧姆龙，型号是D4V-8108SZ-N，寿命是10000000000（次），温度范围是0-55（ ），防护等级是IP61，额定电流是1（A），额定电压是24（V），产品认证是ce，质保是1年