

配套压力容器，机械设备，流量计设备高品质仪表针型阀

产品名称	配套压力容器，机械设备，流量计设备高品质仪表针型阀
公司名称	温州市龙湾永中飞托克阀门厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:飞托克阀门 型号:J61/J21/J23/J13H/Y/W
公司地址	温州市龙湾区永中街道殿前村朝东屋路13号
联系电话	86-057713566298610 13566298610

产品详情

结构形式

1、本阀采用上螺纹阀杆结构，避免了介质与阀杆螺纹的直接接触。2、采用硬质钴铬钨合金钢球阀瓣，大大提高了阀瓣在高温工况的材质硬度，且介质冲刷时阀瓣做三维旋转，显著提高了阀瓣抗苛刻工况冲刷的性能，解决了密封面内漏问题。3、此阀主要应用电站一次门蒸气和热循环水等处。

应用规范

1、设计制造：gb/t 12224-1989；jb/t 3595-20022、连接形式：对焊式连接3、结构特征：锥面浮动阀瓣;球面密封;上阀杆螺纹4、阀门检验和试验：jb/t9092-19995、材料：碳钢按gb/t 12228-1989的规定 不锈钢gb/t 1220-1989的规定

单位：mpa

试验项目	压力值
公称压力	32
壳体试验	48
密封试验	35.2
气压试验	19.2
适用温度	450
适用介质	水、蒸气、油品等

主要零件材料

型号	阀体	接头	阀杆	螺帽	填料
----	----	----	----	----	----

j61h-320	20#	20#	2cr13	20#	柔性石墨
j61w-320p	ss304	ss304	ss304	ss304	
j61y-320v	12crmov	12crmov	12crmov	20#	

主要外形尺寸

规格		l	h	do	重量(kg)
dn6	10	80	90	63	0.8
dn10	14	96	100	78	1.0
dn15	16	108	102	78	1.2
dn20	20	117	128	100	1.5
dn25	24	145	160	110	2.0

本产品的加工定制是是，品牌是飞托克阀门，型号是J61/J21/J23/J13H/Y/W，材质是不锈钢，连接形式是焊接，对焊，卡套，螺纹，公称通径是6-25（mm），压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，外形是微型，流动方向是单向，零部件及配件是阀杆，驱动方式是手动，类型(通道位置)是直通式，适用介质是各种高腐蚀化学介质