

HFS(15-25)水流开关，流量开关，靶流开关（质量可靠，高灵敏度）

产品名称	HFS(15-25)水流开关，流量开关，靶流开关（质量可靠，高灵敏度）
公司名称	广州市竣威机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:- 型号:HFS(15-25)
公司地址	广州市番禺区洛浦街沙溪恒生商贸批发市场中区3街9号首层（注册地址）
联系电话	86-020-85532408 15817171537

产品详情

1.流量开关的应用：我公司生产的hfs系列流量开关主要应用于水处理系统、中央空调、水冷机组等领域，适用于水、乙二醇及其它任何对黄铜,磷铜无腐蚀作用及对密封性能无影响的液体。2.流量开关工作原理：当流速超过设定值时，流体推动桨片，通过流量开关内的机械装置带动顶部的微动开关，其单刀双掷开关触点(spdt)可使一个回路导通,而同时切断另外一个回路.该流量开关通常使用在需要联锁作用或"断流"保护的场所。可调整桨片的数量及修整桨片长度,以适应不同管径及流速的需求。

2.概述：

hfs系列流量开关具有spdt输出，性能优异，高精度可靠性。可安装在水管或对铜无腐蚀性作用的液体管路中。当液体流量达到一定速率时，可以不到额定点、其中一个回路关闭，另一个回路打开。hfs流量开关仅用于0 以上的液体介质，亦可用于高盐的液体，但非划为危险的液体。hfs流量开关可安装在户外，可以水平或垂直安装在管路中。hfs流量开关仅用于操作控制。必须加强安装人员的责任心和极限控制、报警监视系统，防止控制失效的发生。注：流量开关不能遭水击，如在流量开关下游装有快速闭合阀，必须使用节流器。

3.产品特性：

外壳防护等级：ip54

输出形式：微动开关spdt输出触点寿命：10万次

使用介质温度范围：- 10 ~ 105 工作介质：空气、水和油

微动开关参数：5a (max.)、250vac/dc) 最大承压：15bar，

材质：壳体为黄铜或不锈钢，挡板为不锈钢材质

本产品的加工定制是否，品牌是-，型号是HFS(15-25)，材质是黄铜，连接形式是-罗纹，公称通径是15-25 (mm)，压力环境是15bar，，工作温度是常温，标准是-，外形是大型，流动方向是单向，零部件及

配件是配件，驱动方式是水力控制，类型(通道位置)是-，适用介质是空气、水和油