

干燥设备厂家直销优质烘干机花椒热风循环烘箱烘干机苏邦干燥

产品名称	干燥设备厂家直销优质烘干机花椒热风循环烘箱烘干机苏邦干燥
公司名称	常州市苏邦干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:苏邦 型号:CT-C-O
公司地址	江苏 常州市武进区 郑陆镇 三河口工业园区
联系电话	051988674551 13861181298

产品详情

ct热风循环烘箱

产品介绍 ct-c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，最高热效率可达50%。ct-c型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准，统一型号为rxh。加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸气两用，供用户选择；使用温度：蒸汽加热50~140oc，最高150oc；用电、远红外温度50~350oc；备有自控系统和电脑控制系统供用户选择；常用蒸汽压力0.02-0.8mpa(0.2~8kg/m²)；配用电加热，按i型计算15kw，实用5-8kw/h；特殊要求在定货时说明；非标烘箱价格面议；使用温度大于140oc或小于60oc，要在订货时注明；本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换；烘盘尺寸：460×640×45(mm)。性能特点 大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。示意图技术规格

行业标准 型号	技术参数 型号规格	每次干燥 量(kg)	配用功率 (kw)	耗用蒸气 (kg/h)	散热面积 (m ²)	风量(m ³ / h)	上下温差 (oc)	配用烘盘	外形尺寸 面宽×深 度×高	配套烘车
rxh-14-b	ct-	120	1.1	20	23	3450	±2	48	2430×120 0×2375	2

rxh-27-b	ct-	240	1.5	40	48	5230	± 2	96	2480 × 220 0 × 2438	4
rxh-41-b	ct-	360	2.2	60	72	9800	± 2	144	3430 × 220 0 × 2620	6
rxh-54-b	ct-	480	3	80	96	11800	± 2	192	4460 × 220 0 × 2620	8
rxh-5-c	ct-c-ia	25	0.45	5	5	3450	± 2	16	1130 × 110 0 × 1750	0
rxh-7-c	ct-c-o	60	0.45	10	10	3450	± 2	24	1380 × 120 0 × 2000	1
rxh-14-c	ct-c-	120	0.45	18	20	3450	± 2	48	2260 × 120 0 × 2000	2
rxh-27-c	ct-c-	240	0.9	36	40	6900	± 2	96	2260 × 220 0 × 2000	4
rxh-27a-c	ct-c- a	240	0.9	36	40	6900	± 2	96	4280 × 120 0 × 2270	4
rxh-41-c	ct-c-	360	1.35	60	80	10350	± 2	144	2260 × 320 0 × 2000	6
rxh-41a-c	ct-c- a	360	1.35	60	80	10350	± 2	144	3240 × 220 0 × 2000	6
rxh-54-c	ct-c-	480	1.8	80	120	13800	± 2	192	4280 × 220 0 × 2270	8
rxh-25-a	高效高温远红外灭菌烘箱 功率配套按温度要求进行								1200 × 100 0 × 1600	1

适应物料 适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

本产品的加工定制是是，品牌是苏邦，型号是CT-C-O，操作方式是连续式，适用物料是多种可用，应用领域是化工制药食品，传热面积是10（m²），转速是0（r/min），功率是0.45（kw），外形尺寸是1380 × 1200 × 2000（m），占地面积是2.25（m²），重量是1000（kg）