

大型煤泥烘干机 有机肥转筒烘干机 鸡粪干燥设备烘干机

产品名称	大型煤泥烘干机 有机肥转筒烘干机 鸡粪干燥设备烘干机
公司名称	郑州市牧昌农业机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:牧昌 型号:1*10m
公司地址	河南省郑州市荥阳工业区
联系电话	0371-56079965 15638128599

产品详情

24小时服务热线：15638128599 李经理

滚筒烘干机是传统干燥设备之一，设备运转可靠，操作弹性大、适应性强、处理能力大，广泛应用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、矿石、沙、粘土、高岭土、糖等领域，直径：1000-4000，长度视干燥要求确定。

滚筒烘干机产品简介

在滚筒烘干机的中心可以避免增加打散机构，进入干燥筒体内的湿物料被转筒壁上的抄板反复抄起、抛落，在下落的过程中被打散装置破碎成为细小颗粒，比面积大幅度增加，与热风充分接触、干燥。

广泛适用于苜蓿草干燥、酒精糟干燥、秸秆干燥、木屑干燥、万寿菊干燥、刨花干燥、银杏叶干燥、中草药干燥、啤酒糟干燥、白酒糟干燥、马铃薯淀粉渣干燥、木薯渣干燥、大麦芽干燥、瓜籽干燥、甘蔗渣干燥、山楂干燥、菜籽饼干燥、蔬菜干燥等，热效率高达80%，明显高于国内同类设备。

该机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。干燥机是一个与水平方向略成倾斜的圆筒，物料从较高的一端加入，高温热烟气与物料并流进入筒体，随着筒体的转动，物料由于重力的作用运行到较低一端。在圆筒内壁上装有抄板，把物料抄起又洒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前行。干燥后的产品从底端下部收集。

产品特点:

干燥机处理能力大，燃料消耗少，干燥成本低。干燥机具有耐高温的特点，能够使用高温热风对物料进行快速干燥。可扩展能力强，设计考虑了生产余量，即使产量小幅度增加，也无需更换设备。设备采用调心式拖轮结构，拖轮与滚圈的配合好，大大降低了磨损及动力消耗。专门设计的挡轮结构，大大降低

了由于设备倾斜工作所带来的水平推力。抗过载能力强，筒体运行平稳，可靠性高。

适用范围:

- 1.化工、矿工、冶金等行业，如矿石、矿渣、煤、金属粉末、粘土、硅藻土、高岭土。
- 2.农业、饲料、肥料行业，如秸秆、牧草、树叶、鱼粉、玉米酱、淀粉渣、酒糟、药渣、果渣、酱油渣、甘蔗渣、草炭、有机复合肥、污泥、水产品废料、食品厂废料、屠宰厂废料、有机肥料、无机肥料、磷肥硫酸。
- 3.对有特殊要求的粉状、颗粒状物料干燥。如各种结晶体、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、无机泥浆、陶土、石灰浆、矿石泥浆、磷矿渣、铝厂赤泥。
- 4.要求低温干燥，且需要大批量连续干燥的物料。

规格型号 (mm)	转速r/min	斜度 (%)	进气温度	生产能力 (t/h)	重量 (t)
800*8000	3.8	5	700	0.8-2	3.5
1000-10000	3.8	5	700	2-3.5	5.6
1200*10000	3	5	700	2-5	14
1500*12000	2.08	5	700	3.5-7.5	17
1800*14000	2.08	5	700	5-9	29
2200*12000	4.7	5	700	6-12	33
2200*18000	4	5	700	10-15	53

本产品的加工定制是是，品牌是牧昌，型号是1*10m，功率是15000 (w)，转速是3.8 (r/min)，水分蒸发量是700 (kg/h)，规格是滚筒烘干机