

# 大中小型转筒烘干机滚筒石料烘干机 质量保证

产品名称	大中小型转筒烘干机滚筒石料烘干机 质量保证
公司名称	郑州市诺锦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:诺锦 型号:600
公司地址	河南郑州市中原区郑上路160号
联系电话	86 0371 86629260 15093148988

## 产品详情

### 一、煤泥烘干机简介

煤泥烘干机简称高效节能煤泥干燥机是在滚筒干燥机的基础上开发研制而成的新型干燥设备，煤泥烘干机主要是由热源、打散装置、带式上料机、进料机、回转滚筒、带式出料机、引风机、卸料器和配电柜构成

### 二、煤泥烘干机主要特点

1、煤泥烘干机抗过载能力强，处理量大，燃料消耗少，干燥成本低；2、该煤泥烘干机采用顺流干燥方式，烟气与湿物料由同一侧进入干燥设备，可以利用高温烟气获得很高的蒸发强度，烘干机出口温度低，热效率高；3、煤泥烘干机可根据不同的物料性质改变运行参数，使物料在烘干机筒体内能够形成稳定的全断面料幕，质热交换更为充分；4、该干燥设备的新型给料、排料装置，杜绝了滚筒干燥机给料堵塞、不连续、不均匀和返料等现象，降低了除尘系统的负荷

5、此干燥机的新型内部结构，强化了对已分散物料的清扫和热传导作用，消除了筒体内壁的沾粘现象，对物料水分、粘性的适应性更强；6、煤泥烘干机实现了“零水平推力”，大大减少了挡托轮的磨损，筒体运转平稳可靠；7、煤泥烘干机采用“调心式托轮装置”，使托轮和滚圈的配合永远呈线性接触，从而大大降低了磨损和动力损耗；8、该干燥设备可根据用户要求控制产品粒度和水分，烘干煤泥时产品水分可达8%以下，粒度可控制在8mm以下。

### 三、煤泥烘干机工作原理

煤泥由于具有一定的粘性，在干燥过程中湿煤泥进入干燥机后分以下几个工作区：一是导料区，湿煤泥进入此区与高温热风接触迅速蒸发水分，物料在大导角的抄板抄动下，形不成粘结便被导入下一个工作区；二是清理区，湿煤泥在此区被抄板抄起形成料幕状态，物料落下时易形成粘结滚筒壁现象，在此区由于干燥设备设计有清扫装置，清扫装置便十分合理地清扫了内壁粘附的物料，在这个过程中，清扫装置对于物料团球结块也起破碎作用，从而增加了热交换面积，提高了干燥速率；三是倾斜扬料板区，湿

煤泥在此区已呈低水分松散状态，物料在此区已不具有粘结现象，经过热交换后物料达到所要求的水分状态，进入最后的出料区；四是出料区，滚筒在此区不设抄板，物料在此区滚动滑行至排料口，完成整个干燥过程。

#### 四、煤泥烘干机应用范围

1、煤炭行业煤泥、原煤、浮选精煤、混合精煤等物料的干燥；2、建筑行业高炉矿渣、粘土、石灰石、沙子、石英石等物料的干燥；3、选矿行业各种金属精矿、废渣、尾矿等物料的干燥；4、化工行业非热敏性物料的干燥。

#### 五、煤泥烘干机主要技术参数

型号 (mm)	倾斜度 (%)	转速(r/min)	进气温( )	功率 (kw)	容积 ( m3 )	生产能力(t/h)	重量 (t)
600 × 6000	3-5	3-8	700	3	1.69	0.5-1.5	2.9
800 × 8000	3-5	3-8	700	4	4.01	0.8-2.0	3.5
800 × 10000	3-5	3-8	700	4	5.02	0.8-2.5	4.5
1000 × 10000	3-5	3-8	700	5.5	7.85	1.0-3.5	5.6
1200 × 10000	3-5	3-8	700	7.5	11.30	1.8-5	14.5
1200 × 12000	3-5	3-8	700	11	13.56	2-6	14.8
1500 × 12000	3-5	2-6	800	15	21.19	3.5-9	17.8
1800 × 12000	3-5	2-6	800	18	30.52	5-12	25
2200 × 12000	3-5	1.5-6	800	18.5	45.59	6-15	33
2200 × 18000	3-5	1.5-6	800	22	68.38	10-18	53.8
2200 × 20000	3-5	1.5-6	800	30	75.98	12-20	56
2400 × 20000	3-5	1.5-5	800	37	90.43	18-30	60
3000 × 20000	3-5	1.5-5	800	55	141.3	25-35	78
3000 × 25000	3-5	1.5-5	800	75	176.6	32-40	104.9

煤泥烘干机简称高效节能煤泥干燥机是在滚筒干燥机的基础上开发研制而成的新型干燥设备，煤泥烘干机主要是由热源、打散装置、带式上料机、进料机、回转滚筒、带式出料机、引风机、卸料器和配电柜构成的。

24小时服务热线：15093148988      在线qq:543098305

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客

户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。售后服务承诺：电话支持

是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新

本产品的加工定制是是，品牌是诺锦，型号是600，功率是15（w），转速是15（r/min），水分蒸发量是90（kg/h），规格是600