

KSD301 陶瓷 10A 55/85/90/95/105/130/150度 温度开关温控器

产品名称	KSD301 陶瓷 10A 55/85/90/95/105/130/150度 温度开关温控器
公司名称	嘉兴市秀洲区王店森达五金厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:kds 型号:300-1
公司地址	嘉兴市秀洲区王店镇花鸟港村16组冯家弄8号
联系电话	86-057383323330 15024342128

产品详情

嘉兴市王店镇欧州电器厂是集成吊顶、铝扣板、浴霸等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。嘉兴市王店镇欧州电器厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。全国招商热线：400-064-8003移动电话：15024342128联系人：邹先生

常闭：温控开关处于工作状态（通路），超过温控温度跳掉（断开），不工作 如电热水壶

常开：未超过温控温度是开路（不工作状态），超过该温度才开始工作

产品名称：突跳式温控开关型号:ksd301本体材料：电木(本)、

陶瓷 (<http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.82.vc3l0n&id=39595655191>)

开关类型:常闭/常开工作电压:110v、250v、400v (v) 过载电流:5a、10a、15a/16a
20a、40a、60a动作温度:0度到300度 () 寿命:50000 (次)

产品特点、用途及工作原理

本公司专业生产各种系列双金属型热保护器、温控器、温度开关及rh低熔点合金型热熔断器，产品采用各种进口材料组装而成，精良的生产设备，检测手段齐全，本公司拥有雄厚的技术力量和丰富的生产经验作为品质保障的强大后盾。

产品特点：双金属片式、接触传感、速动型、灵敏、可靠、安全、动作温度固定、使用寿命长、无拉弧现象。

产品用途：主要用于马达电机饮水机、电热开水瓶、消毒柜、咖啡壳、电烫斗、干衣机、空调器、热水

器、电子瓦煲、取暖器、清毒碗柜和电机吸尘器等电器。

工作原理：由于采用碟形的双金属片作为温度传感部件，温控器的工作原理为：当温度升高时，碟形片将产生相应的变形，而当温度达到碟形片产生变形的值时，碟形片的突跳依靠其它器件的机械传动，使触头迅速动作以接通或切断电流。

技术规格：1) 额定电压：250v/5a、125v/15a、250v/10a、250v/16a 400v/20a、400v/60a2) 动作温度精度： ± 3 、 ± 5 3) 动作温度范围：0 -300 (其它规格可根据需要特别设计)。4) 触点寿命：大于50000次(动作次数)5) 接触电阻：小于100m(可根据设计需要另定)6) 电气强度：ac50hz、2000v/min无击穿和拉弧现象。7) 绝缘阻抗：大于100 m (dc500v欧表)8) 触点状态：室温时常闭(常开)，温度达到预置点时触点打开(闭合)9) 耐热程度：动作温度+35

本产品的加工定制是是，品牌是kds，型号是300-1，种类是温度开关，用途是仪表，体积是微型，电压特性是安全电压，形状是平头管状，熔断速度是F/快速，执行标准是国标，自动复位功能是无，最大电压是220(V)，最大电流是10(A)，保持电流是10(A)，动作温度是60-150()，温控范围是60-150()