

小型聚氨酯喷涂机，可浇注发泡设备

产品名称	小型聚氨酯喷涂机，可浇注发泡设备
公司名称	大城县刘固献凯杰机械设备销售部
价格	面议
规格参数	品牌:凯杰 型号:109型 产品别名:小型聚氨酯喷涂发泡机
公司地址	河北大城县工业区
联系电话	86 0316 5725740

产品详情

小型聚氨酯浇注机适用范围非常广泛。喷涂：应用于冷库保温、建筑外墙、屋顶保温、水箱保温、汽车、船艇、防水等喷涂浇注：应用于太阳能热水器、饮水机冷胆、防盗门、水塔水箱、冰箱、电热水器、空心砖、管道等产品的浇注；也适用于精密仪器、机械产品、航空仪表、工艺品、陶瓷器皿、玻璃制品、灯饰产品、卫浴产品等各类异形、易碎物品的包装。产品特点：1、集喷涂浇注一体，用途广泛；2、喷涂、浇注混合比例精确、均匀，极大程度提高了产品质量，节省更多原料；3、

可以调整进料比例，适合多种生产需要；4、加温系统采用智能温控和间接加热方式，解决了原料加温不均及局部高温加热造成的原料因加热变质的问题；5、体积小、重量轻，方便移动，适合现场操作；6、设备操作简单，不需要专业人员即可施工；7、故障率低、维护方便，节省更多时间；使用方法：1、本产品使用电压为380伏，采用三相四线制，用户根据泵的指定方向连接好电源。2、使用前在两贮料桶水夹套和贮气罐中加上水，以视管为准。3、浇注机a、b料液的供料，打开自动上料口截门，打开自动上料开关，就可完成自动上料程序快捷方便。4、在浇注机电电脑上设定好所需个时间，然后打开试料口截门，打开自动上料开关，称出设定时间内出料的重量和重量差，调节a、b截站来平衡达到工作需要的比例。

5、浇注时间设定，根据所需用量与本机流量来设定所需工作时间，浇注时间可在0-99.9秒之间设定，设定精度为1%。6、浇注时间设定之后，开动供气开关，扳动扳手开关开始浇注，在达到设定工作时间时会自动停止，但应自动供气3-5秒来冲净余料，关上扳手开关，用水、气冲洗枪头，完成工作技术参数：电源：三相四线 380v功率：3.5kw驱动方式：气动气源：0.5~0.8 mpa 0.6m³/分钟原料输出量：3~9 kg/分钟设备配置：主机：一台管线：8米喷枪：1把

本产品的品牌是凯杰，型号是109型，产品别名是小型聚氨酯喷涂发泡机，产品用途是聚氨酯喷涂、聚氨酯浇注发泡，类型是聚氨酯发泡机，发泡原理是鼓风中低压型，发泡倍率是20，生产能力是9（kg/h），电动机功率是1.5（KW），外形尺寸是800x900x600（mm），重量是110（kg），售后服务是三年保修，规格是低压109