

加工直径630通用卧式车床CW6163 CW6263数控马鞍车床

产品名称	加工直径630通用卧式车床CW6163 CW6263数控马鞍车床
公司名称	滕州市开拓数控机床厂
价格	面议
规格参数	类型:普通车床 品牌:开拓 控制形式:数控
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇大巩庄280号(住所)
联系电话	86 0632 5158669 13516328482

产品详情

本系列车床功率大，刚性强、主轴调速范围广，适用于强力或高速切削，可以车削端面、外圆、内孔以及公制、英制、模数、径节各种螺纹，并可承担钻孔，套料、镗孔等工艺。主轴的制动及正反转变向是液压控制，刹车灵敏可靠，可用按钮不停车变换一级速度。床头箱内用压力油强制润滑，主轴转速范围具有数种，供用户选择。溜板箱内有安全机构，可防止车床因过载而损坏。上刀架可以机动车削短的锥体，纵向进给与上刀架进给的复合运动可机动车削长的锥体，床身导轨经表面淬火，以提高导轨的寿命，车床的操纵手柄集中，使用方便灵活。

车床床身采用大宽度侧壁双筋板、内筋板采用箱形和斜筋组合结构，整体刚度比单壁门形筋结构提高三分之一。操纵集中，溜板设有快移机构，用单手柄形象化操纵；主轴正反转转换及刹车采用液压控制。车床结构刚度与传动刚度均较高，精度稳定，并能进行强力切削。床身道轨下滑面采用tsf耐磨镶层结构，运动轻便灵活，寿命长；润滑系统为箱外循环，提高了加工精度。主轴孔为104mm、尾座装有刻度盘和刻线，使用直观；机床外形整体美观，易于擦拭和维护。

规格型号		cw6263车床cw630车床
床身上最大回转直径	mm	630
刀架上最大回转直径	mm	350
最大工件长度	mm	750,1500,2000,3000-15000
马鞍槽内回转直径/有效宽度	mm	800/300
主轴通孔直径和轴头型式	mm	104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列)
主轴通孔前端锥体和顶尖锥度	mm	120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号
主轴转速级数和范围	r/min	18种7.5-1000(b系列) 18种8.5-800(c系列)
纵进给量级数和范围	mm/r	64种0.05-24.3
范围1 : 1	mm/r	0.1-1.52
范围16 : 1	mm/r	1.6-24.3
用交换齿轮微量进给范围	mm/r	0.05-0.76

横向进给量与纵进给量的比率		1/2
床鞍快移速度	mm/min	4000
机床丝杠螺距	mm	12(公制) 1/2" (英制)
公制螺纹种数、范围	mm	50种1-240 (另有14种非标螺纹)
英制螺纹种数、范围		26种14-1 t.p.i
模数螺纹种数、范围	mm	53种0.5-120
径节螺纹种数、范围		24种28-1 dp
下刀架最大横向行程	mm	315
上刀架最大行程	mm	200
尾座套筒行程	mm	250
尾座套筒锥度		莫氏5号
床身导轨宽度及淬火硬度	mm	550rc52
主电机功率	kw	11
快速电机功率	kw	1.1
冷却泵电机功率	w	90
机床宽度 × 高度/包装宽度 × 高度	mm	1380 × 1450 × 1720 × 1710/1380 × 1770/1440 × 1835/1800 × 2340
最大工件长度		
750	mm	2890/3440
1500	mm	3690/4240
2000	mm	4070/
3000	mm	5190/5740
4000	mm	6120/6640
5000	mm	7200/7750
机床净重		
最大工件长度		
750	mm	3400/4400
1500	mm	3700/4700
2000	mm	4200/
3000	mm	4700/5900
4000	mm	5800/7700
5000	mm	6800/8800
床身宽度	mm	550
最大承重	kg	2000

本产品的类型是普通车床，品牌是开拓，控制形式是数控，型号是CW6263，主电机功率是344343 (kw) ，外形尺寸是44334 (mm) ，加工精度是高精度，最大加工长度是433434 (mm) ，最大加工直径是4343 (mm) ，最大回转直径是43434343 (mm) ，主轴转速级数是6，主轴通孔直径是434343 (mm) ，安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是二年三包