

# WYA-20 AKE6分90度温度压力安全阀泄压阀锅炉热水器6 7 8 9 10bar

产品名称	WYA-20 AKE6分90度温度压力安全阀泄压阀锅炉热水器6 7 8 9 10bar
公司名称	济南市历城区永安五金商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:AKE 型号:WYA-20
公司地址	济南市历城区仲宫镇凤凰岭村244号
联系电话	暂无

## 产品详情

产品标准：国标gb/t21384—2008；国标 gb/t20910—2007

### 一、用途：

适用于承压式太阳能热水器、燃气热水器、电热水器、燃油热水器、热泵热水器等各类加热器和空调系统及供热系统的减压装置。防止热水器及系统出现压力过高。

### 二、基本参数：

1、外泄整定压力mpa: 0.60，0.70，0.80，0.9，1.0

2、外泄整定压力偏差：±8%

3、内泄整定压力mpa：0，0.2；

4、内泄整定压力偏差：±50%

5、止回整定压力mpa：< 0.025mpa

6、回座压力不小于整定压力的80%。

注：可以根据客户需要确定整定压力。

### 三、正常工作条件

- 1、最大工作压力：1.1mpa；      2、最高工作温度：110

#### 四、使用须知：

- 1、安全阀出水口排水管必须接地漏，确保与大气相通，能观察到排水情况。
- 2、排水管必须接与排水口相匹配的硬性水管，连接排水管道时要确保其不影响阀门正常工作。
- 3、防污防垢：污垢会直接影响到安全阀功能的正常发挥，要确保供水清洁。
- 4、热水系统须装减压阀以防水压突然增高，影响安全阀正常工作。
- 5、定期半年检查一次安全阀，检查时转动排水手柄，查看出水口安全阀的工作情况，有水流出手柄转回原来的位置，无水流出说明阀是无效的，此时应立即请专业人员来处理或更换。
- 6、安全阀可水平或垂直安装，不能倒置，以防杂质堆积影响正常工作。
- 7、安全阀安装处地面应做好防漏处理，排水管应做好防冻防漏，保持畅通，以免造成物资和人员的损害

。

#### 五、质保期：12个月。

本产品的加工定制是是，品牌是AKE，型号是WYA-20，连接形式是螺纹，材质是黄铜，阀瓣开启高度是微启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是15（mm），适用介质是水，标准是美标，流动方向是单向，规格是WYA-20-90-0.5Mpa,WYA-20-90-0.6Mpa,WYA-20-90-0.7Mpa,WYA-20-90-0.8Mpa,WYA-20-90-0.9Mpa,WYA-20-90-1.0Mpa