

碳钢，不锈钢ZFQ防爆阻火呼吸阀,LFH-IZ防爆阻火呼吸阀

产品名称	碳钢，不锈钢ZFQ防爆阻火呼吸阀,LFH-IZ防爆阻火呼吸阀
公司名称	永嘉千佳阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:管道阻火器 品牌:上海伟流
公司地址	永嘉县东瓯街道浦一村
联系电话	86 0577 21823808 15355934709

产品详情

公司承诺：

凡在我公司购买止系列的产品，均能保证优质的服务。

保质18个月，比同行保质多8个月。

订货时需望客户尽量供工况信息（压力，温度，介质）

以便我公司对你提供更适合工况的产品。

如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

如需技术上的咨询，请来电15868749917

zfq-1型全天候防爆阻火呼吸阀在线提交订单销售热线：0577-86815870 15868749917

zfq-1防爆阻火呼吸阀详细资料：zfq-1防爆阻火呼吸阀,又名lfh-iz阻火呼吸阀，防爆阻火呼吸阀集阻火器功能与呼吸阀功能为一体，其新颖的结构为国内首创。它是石化储罐必备的新型安全设备，其最大优点是

阻火呼吸性能好，重量轻，维修方便。

防爆阻火呼吸阀适用范围：

防爆阻火呼吸阀适用于储存内点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品，如汽油、笨、甲苯、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐使用，它在-35 -60 的温度环境中正常工作。

【性能及特点】

全天候防爆型壳体选用不锈钢、铸钢、铝合金，耐腐蚀性好；波纹阻火层采用不锈钢材料，阻火性能好，耐腐蚀性能好；结构简单，易检修，安全方便。

【维护与保养】

为了呼吸阀使用安全，应在3-6个月内定期将波纹阻火层拆下，清洗干净，保证阻火层上每个孔畅通，防止堵塞，确保安全正常使用。定期检查通风气正、负阀盘动作是否灵活，导杆及阀盘接触密封面有无损坏，如有损坏应立即调换。在检查维护重新安装时，应保证阀内各结合面严密配合，阀盘升降灵活。新阀启用时，应安装前清除阀盘间的防震物，否则呼吸阀将失灵。

【安装】

- 1) 呼吸阀应安装在储罐气源的最高点，以降低物料蒸发损耗和以便顺利地提供通向呼吸阀最直接和最大的通道。通常对于立式罐，呼吸阀应尽量安装在罐顶中央顶板范围内，对于罐顶需设隔热层的储罐、可安装在梯子平台附近；
- 2) 当需要安装两个呼吸阀时，它们与罐顶中心应对称布置；
- 3) 若呼吸阀用在氮封罐上，则氮气供气管的接管位置应远离呼吸阀接口，并由罐顶部插入储罐内约200mm，这样氮气进罐后不直接排出，达到氮封的目的。防爆阻火呼吸阀主要技术参数：

a级正压	355pa (36毫米水柱)
负压	295pa (30毫米水柱)
b级正压	980pa (100毫米水柱)
负压	295pa (30毫米水柱)
c级正压	1765pa (180毫米水柱)
负压	295pa (30毫米水柱)

防爆阻火呼吸阀主要外形与连接尺寸：

公称通径 (mm)	安装尺寸 (mm)				
	d	k	l	h	n ×
dn25	115	85	160	165	4 × 14
dn32	135	100	180	185	4 × 18
dn40	145	110	190	190	4 × 18
dn50	160	125	220	220	4 × 18
dn80	195	160	270	260	8 × 18
dn100	215	180	310	280	8 × 18

dn150	280	240	380	330	8 × 22
dn200	335	295	450	380	12 × 22
dn250	395	350	520	420	12 × 22
dn400	565	515	670	520	16 × 26

[上一页：qzf-89型全天候防冻阻火呼吸阀](#) [下一页：gfq-2型全天候阻火呼吸阀](#)

本产品的加工定制是是，类型是管道阻火器，品牌是上海伟流，型号是ZFQ-I，材质是WCB，口径是DN25-DN300（mm），规格是DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300，ZHQ-B是管道防爆阻火器，HXF是全天候呼吸阀，QZF-89是防火防冻呼吸阀