

# TPX6213 × 67中捷数显铣镗床

产品名称	TPX6213 × 67中捷数显铣镗床
公司名称	湖北三环成套贸易有限公司
价格	面议
规格参数	类型:铣镗床 品牌:ZOJE/中捷 型号:TPX6213 × 67
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市武昌区丁字桥路90号
联系电话	86-027-87819383 15927508107

## 产品详情

沈阳机床（湖北）4s店是沈阳机床集团在湖北的特约销售服务中心，也是湖北地区唯一一家集机床销售、零部件供应、售后服务、信息反馈等多功能为一体的工业服务商。我们在为广大用户提供沈阳机床全系列产品（车、铣、镗、钻床、加工中心）的同时,还拥有完善的售前技术支持，及便捷快速的售后服务体系。

我公司为沈阳机床（优尼斯）湖北地区特许销售服务中心（湖北总经销），提供沈阳机床原装正品设备。

此价格为标准配置价格，如需更换配置或其他规格机型，请旺旺在线联系我们，或拨打销售部电话：027-87172733/34。

项目	单位	tpx6111b	tpx6111b/2	tpx6111b/3	tpx6113	tpx6113/2<	
主轴	主轴直径	mm	110	110	110	130	130
	主轴锥孔	-	morse no6(iso7:24no50)		morse no6(iso7:24no50)		morse no6(iso7:
	主轴最大扭矩	nm	1225		1225		1225
	主轴最大轴向抗力	n	12250		12250		12250
	主轴转速级数	-	22		22		22
	主轴转速范围	r/min	8-1000		8-1000		8-1000

	主电机功率	kw	7.5	7.5	7.5
平旋盘	平旋盘最大扭矩	nm	1960	1960	1960
	平旋盘直径	mm	600	600	600
	平旋盘转速范围	r/min	4-200	4-200	4-200
	平旋盘转速级数	-	18	18	18
工作台	工作台尺寸(长×宽)	mm	1100×960	1100×960	1250×1100
	工作台最大承重	kg	2500	2500	3000
	t形槽尺寸	mm	22	22	22
	t形槽数	-	7	7	7
工作区域	x轴行程	mm	900	1250	1600
	y轴行程	mm	900	900	1200
	z轴行程	mm	1400	1400	1400
	w轴行程(主轴行程)	mm	600	600	600
	u轴行程(平旋盘滑块行程)	mm	180	180	180
	b轴回转角度	°	360	360	360
	主轴中心线至工作台面最小距离	mm	0	0	0
进给速度	快移速度(x/y/z/w)	mm/min	2500	2500	2500
	主轴每转各轴进给量范围(x/y/z/w)		mm/rev	0.04-6/0.01-1.88	
	各轴进给量范围(x/y/z/w)		mm/min	-	
精度	直线测量系统读数精度(x/y/z)(z轴测量用户选配)	mm	0.005		
	b轴角度测量系统读数精度(b轴测量用户选配)	°	0.001		
通用参数	机床外形尺寸(长×宽×高)		mm	4910×2454×2750	
	机床重量		kg	13000	

项目	单位	t(p)x6211	t(p)x6213	
主轴	主轴直径	mm	110	130
	主轴锥孔	-	morse no6(可选iso7:24no50)	morse no80(可选iso7)
	主轴最大扭矩	nm	1225	3136
	主轴最大轴向抗力	n	12250	31360
	主轴转速级数	-	22	24
	主轴转速范围	r/min	8-1000	4-800
	主电机功率	kw	7.5	15
平旋盘	平旋盘最大扭矩	nm	1960	4900
	平旋盘直径	mm	630	750
	平旋盘转速范围	r/min	4-200	2.5-125
	平旋盘转速级数	-	18	18
工作台	工作台	特供附件		

工作区域	x轴行程	mm	2000(可加长)	1750(可加长)	
	y轴行程	mm	1600	1600/2000/2500	
	w轴行程	mm	600	900	
	u轴行程	mm	180	250	
进给速度	快移速度(x/y/u/w)	mm/min	2500	2500	
	主轴每转各轴进给量范围(x/y/w/u)		mm/rev	0.04-6/0.01-1.88	
精度	直线测量系统读数精度(x/y)		mm	0.005	
项目		单位	tpx6511 × 2	tpx6513 × 2	
项目		单位	tpx6511 × 2	tpx6513 × 2	
主轴	主轴直径	mm	110	130	
	主轴锥孔	-	morse no6(可选iso7:24no50)	morse no80(可选iso7:24no50)	
	主轴最大扭矩	nm	1225	3136	
	主轴最大轴向抗力	n	12250	31360	
	主轴转速级数	-	22	24	
	主轴转速范围	r/min	8-1000	4-800	
	主电机功率	kw	7.5	15	
平旋盘	平旋盘最大扭矩	nm	1960	4900	
	平旋盘直径	mm	630	750	
	平旋盘转速范围	r/min	4-200	2.5-125	
	平旋盘转速级数	-	18	18	
工作台	工作台尺寸(长 × 宽)		可依据客户要求定	可依据客户要求定	
工作区域	x轴行程	mm	可依据客户要求定	可依据客户要求定	
	y轴行程	mm	1600	1600	
	z轴行程	mm	500/1000/1250	500/1000/1250	
	w轴行程	mm	600	900	
	u轴行程	mm	180	250	
进给速度	快移速度(x/y/z/w/u)	mm/min	2500	2500	
	进给量范围(x)		2.5-112	2.5-112	
	主轴每转各轴进给量范围(y/z/w/u)		mm/rev	0.04-6/0.01-1.88	0.05-8/0.01-2
精度	直线测量系统读数精度(x/y/z)		mm	0.005	0.005

本产品的类型是铣镗床，品牌是ZOJE/中捷，型号是TPX6213 × 67，控制形式是人工，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是三年质保