

5.5KW 6极 相异步铁壳电机 适用于工业包装机械行业生产设备使用

产品名称	5.5KW 6极 相异步铁壳电机 适用于工业包装机械行业生产设备使用
公司名称	佛山市中青机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中青机电 型号:Y2-132M2-6-5.5kw
公司地址	佛山市禅城区张槎街道青柯卫浴城17-20号
联系电话	82709781 13630170041

产品详情

以上图片是实物拍摄，由于拍摄、显示器或货物本身有多款颜色等原因，

图片与实物可能有差别，请以实物为准！！！！

我们强烈推荐支付宝支付，双方有保障。

如果你没有支付宝也可以通过银行汇款方式进行购买,因为超重产品,

切记在购买前和我们商量运输方式及运费。

购买前请你告诉我们你要的型号或相关技术参数,

如果对此类产品不是太了解的我们可以给你建议.

亲，都是原装配套正品的，质量可以放心的哦！买家在正常使用技术条件下，保修一年。

y2系列 (ip54) 三相异步电动机是我国集国际工业发达国家先进经验而开发设计的最新一代三相异步电动机产品。各项性能指标达到国际90年代的先进水平。

执行标准是jb/t8680-2008 《y2系列 (ip54)三相异步电动机技术条件》。

y2系列 (ip54) 三相异步电动机机座号从63到355共计15个机座号，极数有2极、4极、6极、8极、10极、功率从0.12kw到315kw共计117个规格。

可特殊定做

防护等级(例如: y2系列 (ip55) 三相异步电动机等) 特殊电压(例如：电压负数220v 60hz，电压负数415v 50hz 等) 电机的材质 (例如：铝壳电机，铁法兰 等)

电机的安装方式

b3(卧式安装) b5 (立式安装) b35(卧式带法兰安装) b14 (小法兰立式安装)

电机的输出形式

轴输出法兰输出

电机的极数：2极、4极、6极、8极、10极

不同极数对应的同步转速，如下表：

极数	2	4	6	8	
同步转速	(3000r/min)	(1500r/min)	(1000r/min)	(750r/min)	()

输出轴大小、法兰大小，会根据不同的机座型号大小而改变

以下列出比较常用的几款机型，可参照以下参数进行电机的选型。

(y系列，y2系列,ys系列,yd系列,yvf2系列,y2ej系列,yb2系列可使用以下尺寸作参考)

b5(立式安装)的三相异步电机多用于搭配减速机，
一般选四极(1500r/min)电机作为减速机装配使用。

nrv/nrv蜗杆减速器

常见搭配nrv050-20-71b5等。nrv的型号一般是有标明用什么机座号的法兰，可参考以下数据。

选用电机轴输出，nrv轴输入的客户群体大多数是使用工业皮带轮带动操作。

一般情况下我们建议使用法兰连接方式，即高效节省又能节省空间。

以下是b5(立式安装)轴大小的安装尺寸，

与常规b3安装的轴大小无异。

b14(小法兰立式安装) b14和b5(立式安装)的使用有很多相似之处。

使用b5安装的客户群体，如果要求法兰盘比常规的小一些，可选择b14安装。例如：使用63机座b5安装，常规法兰盘大小是140。则选用63机座b14安装，常规法兰盘大小为90。

nmr/nrv蜗杆减速器

使用法兰连接的客户群体，也可选用b14(立式小法兰)的电机作为输出连接。常规的厂家生产，nmrv蜗轮蜗杆减速器也带有这种b14(立式小法兰)的法兰盘作为输出连接方式。只要在订货的时候，注明法兰盘的大小要求或者要求使用b14法兰盘安装，我们会按照您的要求进行下单。

以下是b14(立式小法兰)轴大小的安装尺寸，

与常规b5/常规b3安装的轴大小无异。

以下是b35(卧式带法兰安装)的法兰大小尺寸，与常规b5安装的法兰大小无异。

以下是b35(卧式带法兰安装)的轴大小尺寸，与常规b3安装的轴大小尺寸无异

本产品的加工定制是是，品牌是中青机电，型号是Y2-132M2-6-5.5kw，额定功率是5.5(KW)，额定电压是380(V)，额定频率是50(Hz)，产品认证是CCC、CE，应用范围一是食品包装机械专用电机，应用范围二是工业包装机械专用电机，应用范围三是农业包装机械专用电机