

LNG移动加液车专用车载发电机

产品名称	LNG移动加液车专用车载发电机
公司名称	上海詹佛斯信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海詹佛斯 型号:GFSTA20N
公司地址	上海市闵行区金都路4299号6幢3楼12室
联系电话	021-54136591 13816347986

产品详情

上海詹佛斯-车载专用发电机

I 上海詹佛斯密封防水车载发电机--介绍

上海詹佛斯slw系列密封防水车载发电机，是上海詹佛斯公司集汽车车载发电机及控制系统多年的经验，开发的专用于汽车底盘安装的发电机。此款发电机可广泛适用于lng移动加液车，液氧、液氮、液氩等低温液体运输车，也可用于其它需要大功率单相220v和三相380v的军用车辆和工程车辆、抢险、应急以及特种车辆上。

上海詹佛斯slw系列车载发电机具有体积小，质量轻；密封防水，免维护，电气性能指标优良等特点；安装方式灵活。整个发电机是一个全封闭防水的结构，采用h级绝缘。

上海詹佛斯slw系列车载发电机防护等级达到ip67，可以浸在水中，是目前最高防护等级的发电机，控制箱可达到ip65及nema4的防护等级，可悬挂安装于低温液体槽车底部，与汽车电动机通过传动轴直接相连，由汽车电动机驱动发电，发出交流3相380v电源电压。经过发电机控制箱自动调节电压，输出ac 380 v 电源供车辆上设备使用。非常方便没有外接电源的情况使用，输出电力可以带相应型号变频器配套使用。

上海詹佛斯slw系列车载发电机可在-30至+50度环境温度下长时间稳定运行。

上海詹佛斯slw系列车载发电机性能完全符合国际电工委员会标准iec60034和国家标准gb755-2000《旋转电机定额和性能》和jb/t3320.1-2000《小型无刷三相同步发电机技术条件》。

I 上海詹佛斯slw系列密封防水槽车车载发电机--技术参数：

型号	额定功率(kw)	相数	额定功率因数	额定电压(v)	额定电流(a)	额定频率(hz)	额定转速(r/min)	稳态电压调整率	外形尺寸(l × w × h)
slw-3	3	1	cos =1	230	13	50	1500	± 3% (单相)	567 × 295 × 350
slw-5	5				21.7				567 × 295 × 350
slw-8	8				34.8				585 × 295 × 350
slw-12	12				51.9				655 × 295 × 350
slw-16	16				69				656 × 330 × 385
slw-12	12	3	cos =0.8	400/230	21.6			± 1% (三相)	655 × 295 × 350
slw-14	14				25.3				718 × 295 × 350
slw-16	16				28.9				718 × 295 × 350
slw-20	20				36.1				656 × 330 × 385
slw-24	24				43.3				702 × 330 × 385
slw-30	30				54.1				752 × 330 × 385
slw-40	40				72				820 × 380 × 390
slw-50	50				90				900 × 380 × 390

I 上海詹佛斯slw系列密封防水车载发电机--其它指标：

- 1) 发电机防护等级ip67
- 2) 额定工作温度达50摄氏度，最低运行温度可达-30度。
- 3) 安装尺寸小，符合军用标准

I 上海詹佛斯slw系列密封防水车载发电机--安装照片：

适用于液氧、液氮、lng等移动加液车辆用户。

本产品的加工定制是否，品牌是上海詹佛斯，型号是GFSTA20N，额定功率是20（KW），额定电压是380（V），额定频率是50（Hz），产品认证是GB755-2000