

安来牌4寸铝合金海底阀 气动海底阀

产品名称	安来牌4寸铝合金海底阀 气动海底阀
公司名称	永嘉县安来石化泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:安来石化泵阀 型号:C804TQ-100
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 瓯北白水西路71号
联系电话	86 0577 67995970 13868607178

产品详情

气动海底阀：又名内置式安全止流底阀、紧急切断阀，是一种安装在液体危险货物罐式车辆金属常压罐体装卸口的安全阀门。该阀紧靠罐体根部，不兼作它用，在非装卸时处于闭合状态，压力平衡式海底用于多仓的油罐车，可进行不同油仓的单独装卸。三通设计间化管路，减轻负载，操作简单，安全可靠。

气动海底阀产品介绍：

气动切断阀安装于加油车罐体底部，可进行下装加油，该阀内部压力较小，流量大，阀体法兰边有切断槽，在油罐发生意外时，由于断槽处于无法承载过大冲力，车体管路与罐体会自动断开，而自动对中柱塞和耐用弹簧会依旧保持密封，罐内介质不会泄漏，从而保证油罐安全。当无气源或其他原因无法打开时，可折开气缸活塞罗杆，手动开启。

气动海底阀主要由壳体、密封机构、传动机构、罐体连接法兰、出口法兰五部分组成。密封机构伸入罐体内部，利用不锈钢弹簧力进行轴向自密封，使海底阀处于常闭状态，通过传动机构进行开启、关闭操作。壳体根部设置断裂槽，能够有效吸收车辆受撞击破坏管道所传递的能量，从断裂槽处阀体断裂，使罐体与管道分离，从而保证密封机构的完好，避免物料泄露，大大提高运输的安全性，为国际国内众多石油公司、化工液体危险品运输等企业采用。

目前气动海底阀的操作控制方式主要有手动、气动两种；主体材质主要有铝合金、不锈钢两种；

气动海底阀技术参数

通径 dn80、dn100或3“、4” 工作压力 0.6mpa最大流量 250/min主体材质 铝合金开启方式
手动 (q)、气动 (s)

气动海底阀是将在装卸油料时所产生的油气回收的一种装置，可以直接安装在加油车顶部罐体上，也可以安装在人孔盖上，可以通过一个推杆与罐底的海底阀实现机械联动打开，也可由气源控制其开闭。

气动海底阀可以将装卸时油料挥发产生的油气全部回收至库区油罐内，避免了油气外泄，并通过其他油气回收装置对油气进行冷凝再利用，从而达到节能环保的目的。

气动海底阀功能和特点：1、槽车油罐充装时，油气回收阀开启，上升的液面将油气向上推，通过一系列的油气回收系统，回到库区油罐。2、槽车卸油时，回收阀允许回收的气体进入槽车油罐。在没有油气回收设施的系统中，允许空气进入槽车油罐。3、高密封性，确保了槽车运输的安全。4、合理的阀体设计，确保油气回收的高效率。

气动海底阀适用介质有石油天然气、车船机械制造、航空航天、冶金化工、交通、电力、集中供热、真空、制冷、油、气、水，酸等

『安来石化泵阀』专业自主研发生产：气动海底阀，海底阀，油罐车海底阀，紧急切断阀。

气动海底阀	海底阀专用法兰	防溢流报警装置	乙醇汽油干燥器(法兰)	乙醇汽油干燥器(外螺纹)
油水分离器	内置呼吸阀	手动海底阀	海底阀	泄油阀变径接头
泄油阀防尘盖	铝合金人孔盖	欧标卸油球阀	罐车卸油阀	油罐车配件
泄油阀防尘盖	泄油阀变径接头	内置呼吸阀	铜双门底阀	铝合金快速接头
380v防爆电动抽油泵	220v电动抽油泵	油气回收呼吸阀	zyb-50组合泵	gly量油孔

【声明】：油罐车配件的选购需根据管路所需气动海底阀材质，气动海底阀规格，气动海底阀使用扬程，气动海底阀流量参数，气动海底阀使用介质以便我们选型。若已经由设计单位选定【安来石化】，便可向我销售部订购电话：（0577-67995970，15858721168，18106725588，13868607178）。“中华品质，安来共享”感谢您访问我们的网站【<http://www.anlvalve.com>】，我们一直在做让客户满意的产品，打造温州石化制造品牌，质量可靠，售后服务完善！

本产品的加工定制是是，品牌是安来石化泵阀，型号是C804TQ-100，产品用途是油品，外形尺寸是DN80、DN100或3“、4”（mm），售后服务是一年保修，规格是80-100