

原装SANDING南方测绘三鼎光电STS-722L全站仪 工程测量仪器

产品名称	原装SANDING南方测绘三鼎光电STS-722L全站仪 工程测量仪器
公司名称	永康市焱阳机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:三鼎 型号:STS-722L
公司地址	浙江省永康市五金城金城市场五金西路104-106、112-114号
联系电话	057987367892 15356931516

产品详情

指标	722l	722r/722rl/722rlc	722r6/722r6
型号			
距离测量			
最大距离 (天气良好)	免棱镜	-	350m
	单棱镜	3.0km	5.0km
	反射片	-	1.0km
数字显示	最大：99999999.999 最小0.1mm		
精度	有棱镜	2+2 ppm	
	免棱镜	-	3+2ppm
测量时间	精测0.8秒，跟踪0.5秒		
平均测量次数	可选取2~5次的平均值		
气象修正	输入参数自动改正		
大气折光和地球曲率改正	输入参数自动改正		
棱镜常数修正	输入参数自动改正		
角度测量			
测角方式	绝对编码		
码盘直径	79mm		
最小显示读数	0.1 /1 /5 /10 可选		

精度	2	
探测方式	水平盘：对径 垂直盘：对径	
内存		
仪器自带内存	50m(大约能存储40万个点)	
sd卡存储	标配2g，支持sd卡最大限度扩展	
望远镜		
成像	正像	
镜筒长度	154mm	
物镜有效孔径	望远：45mm，测距：50mm	
放大倍率	30 ×	
视场角	1° 30	
最小对焦距离	1 m	
分辨率	3	
自动垂直补偿器		
系统	单轴液体电容式	双轴液体光电式
工作范围	± 3	
精度	1	
水准器		
管水准器	30 / 2mm	
圆水准器	8 / 2mm	
对中器		
成像	正像	
放大倍率	3 ×	
调焦范围	0.5m ~	
视场角	5°	
显示器		
类型	双面、8行数据显示，数字键+字母键	
机载电池		
电源	可充电镍 - 氢电池	
电压	直流6v	
连续工作时间	8小时	
尺寸及重量		
外形尺寸	200mm × 170mm × 350mm	
重量	5.5kg	

本产品的加工定制是是，品牌是三鼎，型号是STS-722L