

齿条式千斤顶、千斤顶、机械千斤顶、起道机 5吨/10吨/15吨

产品名称	齿条式千斤顶、千斤顶、机械千斤顶、起道机 5吨/10吨/15吨
公司名称	金牛区笑飞机电设备经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海 型号:5t
公司地址	成都市金牛区金府路669号A区16幢18号
联系电话	86 028 66680451

产品详情

一、用途起道机适用于铁路道轨的铺设、桥梁安装、及车辆、设备、重物起重之用，具有结构简单、使用方便、安全可靠、多机并用等优点，是一种应用较广的起重工具。二、工作原理本机是手动式起重工具种类之一，结构紧凑，合理利用摇杆摆动使齿爪上下移动，与定齿爪联动配合，推动齿条上升或下降，起重物随之升降。三、使用方法及注意事项1、起重前必须检查各部件是否正常。2、使用时应将机座放平，避免歪斜，严禁超载使用，如重物超重可多机并用。3、上升：抬起摇杆，将在下方的升降机手拉至水平位置，将杠杆插入摇杆孔内作上下往复运动，重物即渐渐上升。摇杆上抬或下按能听见棘爪与齿条接触的咯嗒声音以示正常。（下降时同）4、下降：抬起摇杆，将升降板手下回复原来位置，上下往复扳动摇杆，重物即渐渐下降。5、急速下降：升降扳手在下降时的位置，用母指将起重扳柄部用力下按，抬起摇杆，齿条即急速降落。急速降落不得随意使用，只作空载时快速下降。四、维护保养1、经常保持本质清洁，注意各磨擦配合部件的润滑情况，并经常加注润滑油。2、本机不得任意抛摔撞击，以免损坏机件。影响使用。3、本机在使用中，用户须根据使用情况作定期检查。4、如发现机件损坏严重，应及时更换，以免发生事故。五、故障排除方法在使用过程中，如遇齿条上升或下降发生困难。可通过弹簧组件的中间螺母进行微量调节，上升受阻向下调节，下降受阻向上调节，一般情况下调节幅度为1毫米，最大可调节2毫米。

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是5t，规格是5T,10T,15T