

6寸开炼机 伟盈 连续混炼机

产品名称	6寸开炼机 伟盈 连续混炼机
公司名称	东莞市伟盈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:伟盈 类型:连续混炼机
公司地址	广东 东莞市 厚街镇永泰路135号
联系电话	86-076933883219 13712881953

产品详情

wy-320-6寸开炼机(水冷式)

详情说明

开炼机适合于橡胶行业之聚合物如pvc、色母粒等化工原料的混炼加工。以此将原料和配合剂混合均匀，并且达到所要求的颜色和质量。

本机采用专用蒸汽加热,或通自来水冷却，滚筒表面温度均匀，永不脱层，试料厚薄可调和附机台安全保护装置，轻巧好用

单调频开炼机的混合容量：0.5-3kg或指定单调频开炼机的滚筒温度：常温

单调频开炼机的滚筒尺寸：4'、5'、6'、7'、8'、10'×1
350mm可订做单调频开炼机的滚筒间距：0~5mm或更宽
可调单调频开炼机的安全装置：多个碰摸式紧急停止器

单调频开炼机的冷却方式：自来水冷/或冷冻水

单调频开炼机的温度精度：常温单调频开炼机的滚筒转速：0~40r/min单调频器单调频开炼机的滚筒速比：1：1.25

单调频开炼机的马达：5hp*1台单调频开炼机的体积(w×d×h)：1100×700×1200
mm单调频开炼机的重量：约350kg

单调频开炼机的电源：3 ，ac380v，20a

开炼机说明：1、开炼机分类：按变速分双调频开炼机，单调频开炼机。2、按加热方式分为油加热开炼机和电加热开炼机,蒸汽加热开炼机,。3、开炼机滚筒大小尺寸可按试验时的用量大小选择。4、开炼机温度区别于材料的熔点及改性温度要求来选择，温度大小根据需要可调节。5、开炼机比速为1：1.25。根据材料的剪切物性，定做。6、双调频开炼机能随意设定滚筒子的比速。方便不同材料混炼时的操作。滚筒硬度：常用类滚筒硬度为55~60hrc,根据材料要求，采用特殊材做的滚筒最高可达到hv2300(约58~60hrc)的硬度。

名称:试验型开炼机,台湾小轮机,小滚轮机,橡胶小轮机,硅胶开炼机,橡胶开炼机,炼胶机,开放式炼胶机,开发室用小轮机

橡胶密炼机开研机械厂价直销、价格有优势，（18970672493郭生）买硅胶密炼机开研机械是您明智选择，我公司十多年的密炼机生产经验，创造硅胶、橡胶，塑胶密炼机行业品牌，欢迎广大客户来电咨询！

本产品的加工定制是是，品牌是伟盈，类型是连续混炼机，型号是WY-160，工作容积是2-3（L），螺杆转速是24（r/min），生产能力是2-3（Kg/h），别名是炼胶机，适用范围是橡胶，螺杆直径是160（mm），规格是wy-160