瑞兴密炼机，35L密炼机，55L密炼机，75L密炼机，110L密炼机

产品名称	瑞兴密炼机，35L密炼机，55L密炼机，75L密炼机，110L密炼机
公司名称	泰兴市瑞兴橡塑机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞兴 类型:橡胶混炼机
公司地址	泰兴市姚王镇城黄路南188号
联系电话	138-51978440 13851978440

产品详情

瑞兴密炼机能特点：

1、采加压式混合槽，可确保混合物品质均匀，达到好的混合效果。中间体采用合金钢制作，表面镀硬铬，耐磨美观。2、转子采用合金刚制作，突棱部分采用硬质合金堆焊，表面镀硬铬工艺，光滑耐磨，转子采用中孔，可冷却或加热（蒸汽、油加热）。3、传动采用硬齿面齿轮减速机，传动平稳，噪音小，寿命长。

4、采用高效率马达，传动力佳、省电、寿命长。5、电控系统采用plc装置，具有完善可靠的自动控制监测、报警等功能及必要的连锁保护作用。6、机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。

瑞兴密炼机技术参数

密炼总容积：----------75l驱动电机功率：----------90—110kw翻转电机功率：----------4kw

翻转角度：----------140

转子转速（前/后）：----------38/30.5r/min

压缩空气工作用压力：----------0.5—0.8mpa

压缩空气用量（约）：----------≥1.0m3/min

电加热器（tpr）：----------18kw

冷却水工作压力（eva）：----------0.3—0.4mpa

外型尺寸：----------l3800mm×w2300mm×h3200mm

重量：----------10500kg

本产品的加工定制是是，品牌是瑞兴，类型是橡胶混炼机，型号是X（S）N-75L，工作容积是75（L），螺杆转速是32（r/min），生产能力是400（Kg/h），别名是密炼机，适用范围是橡胶、塑料的混炼，螺杆直径是32（mm），螺杆长径比是1:30，主电动机功率是110（KW），外形尺寸是4*3*3（m），重量是10500（kg）