

瑞兴密炼机，35L密炼机，55L密炼机，75L密炼机，110L密炼机

产品名称	瑞兴密炼机，35L密炼机，55L密炼机，75L密炼机，110L密炼机
公司名称	泰兴市瑞兴橡塑机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞兴 类型:橡胶混炼机
公司地址	泰兴市姚王镇城黄路南188号
联系电话	138-51978440 13851978440

产品详情

瑞兴密炼机能特点：

1、采加压力混合槽，可确保混合物品质均匀，达到好的混合效果。中间体采用合金钢制作，表面镀硬铬，耐磨美观。2、转子采用合金钢制作，突棱部分采用硬质合金堆焊，表面镀硬铬工艺，光滑耐磨，转子采用中孔，可冷却或加热（蒸汽、油加热）。3、传动采用硬齿面齿轮减速机，传动平稳，噪音小，寿命长。

4、采用高效率马达，传动力佳、省电、寿命长。5、电控系统采用plc装置，具有完善可靠的自动控制监测、报警等功能及必要的连锁保护作用。6、机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。

瑞兴密炼机技术参数

密炼总容积：----- 75l驱动电机功率：-----
-----90—110kw翻转电机功率：-----4kw

翻转角度：-----140

转子转速（前/后）：-----38/30.5r/min

压缩空气工作用压力：-----0.5—0.8mpa

压缩空气用量（约）：----- 1.0m³/min

电加热器（tpr）：-----18kw

冷却水工作压力 (eva) : -----0.3—0.4mpa

外型尺寸 : -----l3800mm × w2300mm × h3200mm

重量 : -----10500kg

本产品的加工定制是是，品牌是瑞兴，类型是橡胶混炼机，型号是X(S)N-75L，工作容积是75(L)，螺杆转速是32(r/min)，生产能力是400(Kg/h)，别名是密炼机，适用范围是橡胶、塑料的混炼，螺杆直径是32(mm)，螺杆长径比是1:30，主电动机功率是110(KW)，外形尺寸是4*3*3(m)，重量是10500(kg)