

双辊开放式炼胶机 橡胶混炼机

产品名称	双辊开放式炼胶机 橡胶混炼机
公司名称	青岛一诺橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:一诺 类型:橡胶混炼机
公司地址	中国.山东省.青岛市.胶南市藏南镇
联系电话	86-130-61335691

产品详情

产品简介

型号	xk-150	xk-250	xk-300	xk-360	x(s)k-400	x(s)k-450	x(s)k-560/660
辊筒工作直径(mm)	150	250	300	360	400	450	560/660
辊筒工作长度(mm)	320	620	750	900	1000	1200	1530/2130
前辊筒线速度(m/min)	8	15.1	15.1	16.25	18.65	24.5	27.7/28.6
前后辊筒速比(m/min)	1 1.4	1 1.17	1 1.27	1 1.25	1 1.27	1 1.27	1 1.12/1:1.24
最大辊距(mm)	10	10	10	10	15	15	15
一次加料量(kg)	1-2	10-15	15-20	20-25	18-35	25-50	50-65/165
驱动电机功率(kw)	7.5	18.5	22	30	37	55	95/245
/外形尺寸(mm)长	1080	3400	3580	3940	4250	5200	6120/7465
宽	796	1350	1550	1780	1850	2380	2280/3662
高	1415	1500	1695	1740	1870	1770	2000/2080
质量(kg)	1100	3500	5205	5670	7600	13000	22000/49000
注	轴承传动尼龙瓦为干油润滑			钢瓦为稀油润滑			尼龙瓦为干油润滑

用途：用于橡胶的热炼、混炼及生胶的塑炼等。

结构特征：本机为双辊筒开放式炼胶机，主要有机座（为铸造，为焊接）、机架、辊筒（铸钢辊和球磨铸铁辊）、传动齿轮、润滑装置、加热冷却装置、辊距调节装置（自动和手动）、安全制动装置及电动机、减速器等组成。

辊筒采用ltg-h安全冷硬铸铁材质制成，其表面硬度hs 68~75,经过磨制而形成光滑的表面。辊筒内部为空心，可以根据使用要求，通入蒸汽或冷却水，用来调节辊筒的温度。两个辊筒以不同的速度作相对回转，使胶料拉入两辊缝中受机械加工。

我们也可以根据客户的要求，生产制造各种非标结构的混炼设备。

“ 诚信为本，一诺千金 ”

本产品的加工定制是是，品牌是一诺，类型是橡胶混炼机，型号是XK-160-XK-660，工作容积是-（L），螺杆转速是-（r/min），生产能力是-（Kg/h），别名是-，适用范围是-，螺杆直径是-（mm），螺杆长径比是-，主电动机功率是-（KW），外形尺寸是-（m），重量是-（kg）