

小型塑料开炼机,炼塑机，实验炼塑机，实验用炼塑机

产品名称	小型塑料开炼机,炼塑机，实验炼塑机，实验用炼塑机
公司名称	扬州市精卓试验机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:扬州精卓 类型:橡胶混炼机
公司地址	扬州市江都区真武工业区
联系电话	13852509481

产品详情

炼塑机，电加热炼塑机，开放式炼塑机，炼塑机厂家。

一、电加热开炼机主要技术参数：辊筒直径 ϕ 160mm

辊筒工作面长度 320mm 辊筒间调节距离 0-5mm 辊筒速比 1：1.35 后辊速度

9.8米/分 前辊速度 8.03米/分 一次装料 1-2

kg 减速机型号

bw0220-23-5.5kw 加热方式 电加热 加热控制

pid 加热功率 3.3kw 外形尺寸(长*宽*高)

1350*770*1350mm 整机重量 约1吨。二、电加热开炼机用途： 本机专供橡胶行业，塑料制品炼胶

配料实验用机。它具有重量轻、体积小、结构简单、操作方便、耗电量小、使用维修方便等特点。欢迎广大顾客前来选购炼塑机！主营：炼塑机，电加热炼塑机，开放式炼塑机，炼塑机厂家，电加热开炼机。

扬州市精卓试验机械厂专业生产塑料检测仪器，检测仪器 冲击试验机 简支梁冲击试验机

悬臂梁冲击试验机 落锤冲击试验机 熔体流动速率仪 塑料管水压试验机

塑料弯曲试验机 塑料拉伸试验机 塑料管冲击试验机

拉力机，拉力试验机，电子拉力试验机，电子材料拉力试验机 等等

6寸炼塑机 开放式炼塑机 高品质塑料炼塑机 高质量塑料混炼机 直销

本产品的加工定制是是，品牌是扬州精卓，类型是橡胶混炼机，型号是SK-160，工作容积是详见说明（L），螺杆转速是详见说明（r/min），生产能力是详见说明（Kg/h），别名是说明书，适用范围是说明书，螺杆直径是说明书（mm），螺杆长径比是说明书，主电动机功率是说明书（KW），外形尺寸是1350*770*1350mm（m），重量是约1吨（kg），规格是 ϕ 160mm，产品用途是塑料制样