

# 净化工程/GMP制药车间净化工程/净化房等

产品名称	净化工程/GMP制药车间净化工程/净化房等
公司名称	上海斯特欣净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 净化级别:三十万（级） 品牌:FilterStation
公司地址	上海市浦东新区盐朝公路865号
联系电话	021-68262680,68262652 13918598981

## 产品详情

品牌：filterstation

上海斯特欣净化设备有限公司成立于2003年，商标品牌专业生产过滤器、洁净室净化设备、废气处理设备环保通风设备的生产厂家，可根据用户对场所洁净度的要求，提供相对应的产品，公司通过iso9001:2000质量管理体系认证，致力于环保净化行业。08年根据客户和市场需求，公司增设净化工程事业部，专业根据客户的需求进行设计、生产和安装维护，确保每一道工艺都在可控范围，并在2010年世博会泰国展馆内，我们设计、制作、安装，成功的达到了场馆自建方和设计院的要求。取得了巨大的成就与突破。所以就扩大了净化工程的领域，如下介绍：

本公司净化工程事业部开发并销售的领域有：

- | 医院手术室、生物实验室、微检室的净化空调系统的设计、施工
- | gmp制药厂无菌室净化空调系统的设计施工
- | gmp食品饮料厂无菌室净化空调系统的设计施工
- | 商业、工业中央空调系统的设计、施工、维护与保养
- | 设备、动力、照明配电系统设计、施工、调试
- | 环氧树脂、防静电pvc、铸铝、全钢地板工程
- | 净化系统工程咨询、调试、检测

I 中央空调与通风系统咨询、设计、施工、调试及系统清洗、维护

I 各种规格无菌无尘操作台、风淋室、传递窗；等等

并且我司有专门的安装维护及系统清洗的工作人员部门

本公司净化工程事业部目前新开发工程so级净化工程如下参数：

iso分级 序数 (n)	国际 单位	英制 单位	大于或等于表中粒径的最大浓度限值 (pc/m <sup>3</sup> )						
			0.1 μm	0.2 μm	0.3 μm	0.5 μm	1 μm	5 μm	
iso class1		-1	10	2					
iso class2		0	100	24	10	4			
iso class3	m1.5	1	1,000	237	102	35	8		
iso class4	m2.5	10	10,000	2,370	1,020	352	83		
iso class5	m3.5	100	100,000	23,700	10,200	3,520	832	29	
iso class6	m4.5	1,000	1,000,000	237,000	102,000	35,200	8,320	293	
iso class7	m5.5	10,000				352,000	83,200	930	
iso class8	m6.5	100,000				3,520,000	832,000	29,300	
iso class9		1,000,000				35,200,000	8,320,000	293,000	

并配有，

《药品生产质量管理规范》(gmp-98)标准参数:

洁净度级别	尘粒最大允许数/pc.m <sup>-3</sup>		微生物最大允许数	
	0.5 μm	5 μm	浮游菌(个.m <sup>-3</sup> )	沉降菌(个.m <sup>-3</sup> )
100级别	3,500	0	5	1
10,000级别	350,000	2,000	100	3
100,000级别	3,500,000	20,000	500	10
300,000级别	10,500,000	60,000	1,000	15

以下是我司为上海某知名企业所以设计并制造的三十万级的净化工程：

?

以及世博会泰国展馆成功实例：

净化工程性能特点：

空气净化工程是我公司研制的去除空气异味的最先进、有效净化工程。它是以专用设备采用高科技专业技术,安装快捷方便,耗能低!运行成本低!以立体环绕雾化方式将抗菌银离子除味工作液(有机溶剂异味专用)直接有效的雾化在车间的空气中。净化设备将除味工作液雾化后以分子的形式和有机溶剂分子充分作用,吸收、分解效率高,净化速度快;快速去除有机异味分子;并以等离子进行保洁。

上海斯特欣净化设备有限公司工厂地址：上海市南汇区盐朝公路865号电话：+86 21 6826 2680,6826 2652传真：+86 21 6826 2653联系人：曹先生 手机：13918598981 如有需要请致电，热忱欢迎及感谢各新老用户选用我司产品!

本产品的加工定制是否，净化级别是三十万（级），品牌是FilterStation，型号是STX-SIK，外型尺寸是按客户要求（mm），适用面积是1500（m<sup>2</sup>），杀有害菌率是98.99（%），杀霉菌率是99.99（%），除尘率是99.99（%），负离子浓度是68（个/m<sup>3</sup>），废气净化率是95.99（%）