

FLB-1B单人单吹风淋室 8年诚信通老店

产品名称	FLB-1B单人单吹风淋室 8年诚信通老店
公司名称	济南恒安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人单吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	济南济南市经二纬五发祥巷5号楼2单元102室（ 济南市市中区纬四路101号）
联系电话	86-053187900355 13969003373

产品详情

flb-1b 苏净净化单人单吹风淋室工作原理：接通电源后（按下一个按钮通电，再按一下即断电），风淋室进入工作状态，工作人员开启前门即启动低噪音风机进行风淋状态，风淋室内空气经预过滤器压入静压箱，经过过滤器压出，通过二级过滤器装置使被净化后的空气从箱体两侧的喷口高速喷出，吹落物体表层上的尘埃，达到风淋除尘之目的，风淋时间经过数秒后（吹风时间可设定）则自动停止送风，工作人员可开启后门进入净化工作室。flb-1b 苏净净化单人单吹风淋室结构特点：1、较小的外形尺寸，为有限的通道选用提供了更大的灵活性。2、风淋时间可变调节（0~60秒）。3、为了有效防止洁净区内外气流互不流动，只要外门打开，工作区即启动送风。flb-1b 苏净净化单人单吹风淋室技术参数：

型号	flb-1a	flb-1b
过滤效率	99.97%@ 0.5 μm(钠焰法)	
风淋时间	0-60s（可调）	
喷嘴数与口径	30mm	
喷出风速	15-20m/s	15-18m/s
电源	ac,单相220v/50hz	
最大功率	1000w	
重量	~250kg	
箱体	聚苯稀彩钢复合壁板	
预过滤规格及数量	700*580*10t*	
高效过滤规格及数量	600*600*38*	

flb-1b 苏净净化单人单吹风淋室结构与安装：1、本设备采用钢骨架板式结构，外表用彩钢板材料组成，为了便于运输及安装和检修，特采用装配式结构。2、该设备由顶罩、箱体、底盘、前后门、二级过滤器、风机及电气控制功能等组成，具有结构紧凑、坚固耐用，美观大方等优点。3、新型喷风口有直径30m

m，平装在左右两面的箱体上，两侧箱体内装有二套过滤器、风机组，并相应采取减震、消音等工艺，电控元件在右侧箱体上部的静压箱内。4、安装时先把底盘放准位置，定放后将两侧箱体安装在底盘上，在装好顶罩及各项固定件，接上所有电气连接线，固定前后门门框，门扇及装修嵌条，各接点注入密封胶即成，并应擦净外表尘污。5、本设备电源应接在净化工作室的电源上，使之能与净化室同时共用电源，使能同步使用。flb-1b 苏净净化单人单吹风淋室维护及保养：使用一段时间以后发现空气预过滤器表面发黑时容尘量增大，喷口风速减缓时，即可拆下预过滤器用清水冲晒后再装上使用。预过滤器一般能反复使用3~5次后应更换新滤料，在使用十八个月后应同时更换二级过滤装置，以确保净化效率及喷口的风速

诚实守信！用心服务！

-

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人单吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是风淋通道，功能是电询，自动化程度是全自动，品牌是苏州，型号是FLB-1B，喷嘴数是6，喷嘴口直径是 30mm (mm)，过滤器效率是 99.97% @ 0.5 μ m(钠焰法)，喷口风速是15-18m/s (m/s)，循环风量是电询，风淋区尺寸是1200*900*2050，风淋时间范围是0-60S (可调)，电源是 99.97% @ 0.5 μ m(钠焰法) (V)，最大功耗是500W (Kw)，适用领域是单人单吹风淋室