

Signet 2551塑料电磁流量传感器

产品名称	Signet 2551塑料电磁流量传感器
公司名称	厦门群创科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:+GF+signet 型号:3-2551
公司地址	中国 福建 厦门市 湖里区马垵路17号SO商务大厦B602室
联系电话	0086 592 5685578/5766702 13959296305

产品详情

signet2551电磁流量带显示屏，且无移动部件。所有型号均由耐腐蚀材料制成，因此能以最低的维护成本实现长期可靠性。依靠多种signet安装管件，实现了传感器位置和插入深度的准确性。

作为用途广泛且易于安装的传感器，在dn15至dn200（0.5至8英寸）的管路范围内，对较宽的动态范围进行可重复的流量测量，满足了不同应用的要求（如应用在更大尺寸的管路，请与工厂联系）。signet 2551提供了三个输出选项，采用频率或数字式（s3I）输出的传感器可与signet流量仪器配合使用。4-20ma的输出可直接送入plc、记录仪等设备。4-20ma的输出和数字式（s3I）传感器接口均可用于最长为1,000ft的长距离信号传输。带有显示屏的2551电磁流量计累积有永久和重置两种。此外，显示屏有英语、西班牙语、德语、法语、意大利语和葡萄牙语等多种语言菜单选项。

传感器未接触介质时，空管检测的流量输出为零。频率输出为双向，而4-20ma输出可对应单向或双向流量设置。

应用领域:

化学处理脱矿再生水和废水监控金属回收和垃圾渗滤液商业泳池、水疗池和水族馆暖通与空调洗涤器控制中和系统工业水输送

优势:

无移动部件双向流量可以测量较脏液体无压降耐腐蚀材质：pp或pvdf和ss或哈氏合金 空管探测

技术资料：适用于尺寸为 dn15 至 dn300（0.5 至 12英寸）的管道流量范围为 0.05 至 10m/s（0.15 至 33 ft/s）隐蔽的 4 至 20ma、数字式/频率、继电器输出

材料：抗腐蚀材料；pp 或 pvdf，不锈钢或 hastelloy-c（一种镍基合金）

本产品的加工定制是否，品牌是+GF+signet，型号是3-2551，测量范围是2000（m³/h），精度等级是0.5%，输出信号是4-20mA（mA），工作电压是24VDC（V），工作温度是65（ ），公称通径是DN25-DN900（mm）