

QL型手电两用启闭机，螺杆式启闭机，启闭机闸门 铸铁闸门

产品名称	QL型手电两用启闭机，螺杆式启闭机，启闭机闸门 铸铁闸门
公司名称	邢台新渠工水利机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:螺杆式启闭机 品牌:新渠工 型号:QL-25-SD型
公司地址	营台工业区
联系电话	86-0319-5489807 13293129219

产品详情

型号规格	启门力t	闭门力t	启闭速度mm/min	螺杆全长m	配套电机kw
ql-25-sd	25	12.5	215	6	y123-6-4.0

螺杆启闭机的安装步骤：

- 1、在安装螺杆启闭机时一定要保持底座基础布置平面水平 180° ；启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上；螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面；要与闸板吊耳孔文和垂直，避免螺杆倾斜，造成局部受力而损坏机件。
- 2、将手动螺杆启闭机置于安装位置。把一个限位盘套在螺杆上，将螺杆从横梁的下部旋入机器中，当螺杆从机器的上方露出后，再套上限位盘。螺杆的下方与闸门连接。
- 3、对于安装启闭机的基础必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土，按图纸的规定浇筑，在混凝土强度未达到设计强度时，不准拆除和改变启闭机的临时支撑，更不得进行试调和试运转。
- 4、在安装时根据闸门起吊中心线，找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负3mm,高程偏差不超过正负5mm。然后浇注二期混凝土或与预埋钢板连接。
- 5、对于产品的电气设备的安装，一定符合图纸及说明书的规定，全部电气设备均可靠的接地。
- 6、在产品安装完毕，要对机器进行清理，补修已损坏的保护油漆，灌注润滑

螺杆启闭机的载荷试验方法1、启闭机操作人员必须掌握启闭机的结构、性能与操作方法，并有一定的机械知识，以确保机器的正常运转。2、操作前，对启闭机进行全面检查，各部位润滑情况是否良好，螺栓有无松动。3、当启闭机运转时，操作人员不得离开现场，发现问题立即停机。4、对机器进行维修时，必须清除载荷。5、在使用时，需随时由注油孔注入润滑油，要经常保持足够的润滑油，螺杆要定期清除油垢，涂护新油，以防锈蚀。

****邢台新渠工水利机械有限公司****

是一家从事水利机械研发、生产、销售一体化服务规模型企业。我厂拥有精良的生产设备、雄厚的技术力量、完善的检测手段、健全的质量保证体系、产品结构合理、性能可靠、品种齐全、各项技术指标均达到行业标准。主导产品：（1）lq型螺杆启闭机系列手推带锁式：0.3t-3t侧摇带锁式：0.3t-5t手摇式：3t-20t手电两用式：3t-100t（单吊点、双吊点）（2）qpq、qpk、qpg、qh型卷扬式启闭机系列，并有单吊点、双吊点和配有电驱动移动式，根据用户要求加手摇设置，产品吨位为：6t-125t可与平板、弧形闸门配套使用。（3）闸门系列：有钢结构闸门和铸铁闸门两种型号。钢结构闸门以优质钢板为基材、采用橡胶止水（可为闸门表面进行喷沙、喷防腐金属涂料）。产品可根据用户要求提供图纸生产。铸铁闸门：平面铸铁闸门、弧形铸铁闸门、高压铸铁闸门、拍门、潮门。可根据用户的需要采用镶铜、不锈钢等方式止水。（4）各种规格橡胶止水带及伸缩缝橡胶带我厂产品启闭灵活、经久耐用、封闭性能好、自动化程度高，是水利工程理想的机械设备。我们愿与全国各地的水利建设农业开发、城市防洪等各部门密切的合作。为中国水利业发展的需要，提供我们最真诚的服务

联系人：(业务经理)王建强

电话13293129219

qq1055249234

本产品的类型是螺杆式启闭机，品牌是新渠工，型号是QL-25-SD型，功率是4.0KW，材质是铸铁，启闭力是25T