高度计 日本三丰 543-491B 数显高度计 原装 首选达丰

产品名称	高度计 日本三丰 543-491B 数显高度计 原装 首选达丰
公司名称	东莞市长安达丰仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:543-491B
公司地址	广东东莞市长安镇聚和国际一楼东区F25号
联系电话	86-076985845602 13925588066

产品详情

id-c absolute digimatic 千分表543 系列 — 高性能标准型特点• 小型标准 2 系列千分表。• 大型、易读的液晶显示屏。• 可通过调零／绝对原点按钮在任意心轴位置显示调零设置，还可返回到绝对原点位置并显示距离原点的真实位置。• 可通过设置上、下限公差进行 go/±ng 判断，判断结果可按原尺寸显示。• 可通过调节心轴上／下移动进行正／负计数。

• 无极限响应速度有效避免了超速错误。• id-c 千分表盘可旋转330 °，易于从所需角度进行读数。• 带有spc 数据输出。

技术参数精度: 参见性能参数(不包括量化偏差)分辨率: 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm,.0001"/0.001mm 或 .00005"/0.001mm显示: 液晶显示长度标准杆: absolute 静电电容型线性编码器最大反应速度: 无限制测力: 参见性能参数轴套直径: 8mm (iso/jis 型) 或3/8"(ansi/agd 型)测针: 带有m2.5x0.45 螺纹的硬质合金球(iso/jis 型)或带有#4-48unf 螺纹的硬质合金球(ansi/agd 型)电池: sr44 (一个), 938882电池寿命: 正常使用情况下约为5,000 小时尘／水防护等级: 达到 ip42 或ip53 防护标准 (防尘型)功能原点设置、调零、go/±ng 判断、计数方向转换、自动电源开／关、spc 数据输出、英制／公制转换(英制／公制型)警告: 低电压、计算错误、溢出错误、公差极限设置错误

本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是543-491B，误差是0.003，显示方式是屏幕，电源电压是1.5（V），测量范围是50