

十字格格栅 养殖厂漏粪板 玻璃钢格栅

产品名称	十字格格栅 养殖厂漏粪板 玻璃钢格栅
公司名称	枣强县东泰玻璃钢制品有限公司
价格	210.00/平方米
规格参数	
公司地址	abc015abc@163.com
联系电话	0318-8269969 18731872022

产品详情

东泰玻璃钢微孔格栅安装方法

玻璃钢格栅铺设可由拖拉机或汽车改装的专用设备进行铺设，一般都是人工铺设。玻纤格栅每卷产品的纸筒两端各标有橙色和蓝色标记，在开始铺设之前，应选择胶面向下，确定上述标记颜色各在某一端，以方便施工而不致将胶面铺错。玻璃钢格栅铺设时，应保持其平整、拉紧，两边对齐，可以使用水平尺做平，使玻璃钢格栅具备有效的张力，铺完之后再干净的钢轮压路机碾压一遍。是玻璃钢格栅干净亮丽，更加色彩。常用的玻璃钢格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种。带自粘胶的可直接在已平整的基层上铺设，不带自粘胶的通常采用不锈钢卡环和钢钉固定法。普通路段均采用不带自粘胶的玻纤格栅，固定所需材料为：50×50×0.3mm的固定不锈钢卡环，要求平整不翘角，周边宜倒角处理；

2英寸钢钉。采用固定钢钉或不锈钢卡环法铺设玻璃钢格栅时，先将一端固定卡环和钢钉固定在已洒布粘层沥青的下层结构上，钢钉可用锤击或射钉射入。再将格栅纵向拉紧并分段固定，每段长度为2~5m。也可按缩缝间距分段，钢钉位置设于接缝空隙处。要求格栅拉紧时玻纤纵横向均处于挺直张紧状态。玻璃钢格栅搭接为纵向搭接，搭接宽度不小于20mm，横向搭接宽度不小于15mm，纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上。固定时不能将钢钉钉于玻璃钢格栅上，不能用锤子直接敲击玻璃钢格栅，固定后如发现钢钉断裂或卡环松动，则需重新固定。玻纤格栅铺设固定完毕后，须用胶辊压路机适度碾压稳定，使玻璃钢格栅与原路表面粘结牢固。

在实际施工中，有些施工单位采用洒布粘层油后直接摊铺玻纤格栅，压路机紧随后碾压，其效果较好，玻纤格栅也不易起皱。在实际操作过程中，施工质量的好坏对今后玻璃钢格栅的使用效果有着很大影响。

东泰玻璃钢微孔格栅原材料的选用。

玻璃钢格栅所使用的原材料为树脂，玻璃钢纤维丝，填充物钙粉以1：1：1的比例配置而成，优质的玻璃钢格栅选用优质的树脂：不饱和邻苯树脂196，无色透明。低粘度，低放热，低收缩，高速固化，高速相容性，光泽度亮。生产出来的玻璃钢格栅平整光滑，光泽度好，强度大并且有一定的韧性。如果使用劣质的树脂就会完全相反劣质的树脂浑浊不堪，高粘度，高放热，高收缩，固化相对慢，相容性也较差，生产出的玻璃钢格栅多气孔，易断裂，强度差韧性不好。

在玻璃钢格栅中可以增强格栅韧性的就是玻璃钢纤维丝。优质的玻璃钢纤维丝如无碱型的玻璃钢纤维丝强度高于钢丝具有一定的韧性，化学性稳定，耐候性好，几乎不吸水遇火不燃烧，他的强度高还可以用作轮胎帘子线。滑县四通公司的玻璃钢纤维丝是按照8-9层铺设的，因此产品强度有保证。而有的厂家使用的玻璃钢纤维丝是高碱丝充当无碱丝，高碱丝强度较低，耐水耐碱性较差。

玻璃钢格栅的填充物是钙粉或铝粉，高质量的填充物粉质细腻洁白，具有阻燃性，与树脂完全融合，生产出来的板子色泽靓丽，透明性好韧性大。反之，劣质的填充物粉质粗糙黯淡，不阻燃，生产出来的板子没有光泽度，比较脆无韧性。

玻璃钢格栅在实际的使用过程中也会暴露出来他真正的实力，优质的玻璃钢格栅使用几年后颜色稍稍暗淡，整块板子完好无损，没有明显的损伤，劣质的玻璃钢格栅则经不住实践的检验，使用几年后会出现腐蚀断裂气孔等明显的损伤，板子也不那么平整了，颜色退化的严重，整体老化，一般玻璃钢格栅是要使用二十年，可是两年后劣质的玻璃钢格栅就会出现整体老化的现象，因此会带来巨大的损失。

【枣强县东泰玻璃钢制品有限公司】

电话：0318-8269969

传真：0318-7131888

手机：18731872022

qq：1126773461

网址：<http://www.hbzqdtblg.com/>

地址：河北省枣强县富强路171号