

重锤式料位计价格，重锤式料位计厂家，重锤式料位计

产品名称	重锤式料位计价格，重锤式料位计厂家，重锤式料位计
公司名称	广州迪川仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:迪川仪表 型号:URLZC
公司地址	广东广州市番禺区前锋南路31号qq392751074
联系电话	020-31199948 13763391021

产品详情

urlzc型重锤式料位计

概述：

urlzc型重锤式料位计可用来测量粉状、颗粒状及块状固体物料料仓的料位。料位计由传感器及控制显示仪表构成，由程序控制传感器的整个探测过程的动作，吸收了国内外同类产品的优点，运行可靠、维护量小、应用面广。

技术参数：

一、传感器（即一次表）

- 1、 测量范围：urlzc-1：0-8米，urlzc-2:0-16米，urlzc-3:0-32米；
- 2、 测量精度：±1%；
- 3、 重复性：±1%；
- 4、 分辨率：±3cm；
- 5、 探测速度：0.15m/s；
- 6、 重锤重量：1kg；
- 7、 电机停转力矩：5n.m；
- 8、 环境温度：-40 ~ +60 ；
- 9、 防护等级：ip65；
- 10、 一次表法兰标准jb81-59：外径∅ 195mm孔径∅ 18mm孔中心距∅ 160mm。

二、a型控制显示仪表技术参数（二次表）

- 1、 电源电压：ac220v ± 10% 50/60hz；
- 2、 功耗：静止时：15w 运行进：55w；

- 3、 环境温度：-10 ~ +60 ；
 - 4、 数字显示：urlzc-1：0-8米，urlzc-2:0-16米，urlzc-3:0-32米；
 - 5、 电流输出：4-20ma；
 - 6、 报警方式：上、下限报警（选配）；
 - 7、 电流输出信号精度：±1%；
 - 8、 定时时间：15-130分钟；
 - 9、 与传感器最大距离：0.5km；
 - 10、 外形尺寸：长250×宽160×高80；
 - 11、 开孔尺寸：宽152×高76。
- 三、 b型控制显示仪表技术参数（二次表）
- 1、 电源电压：ac220v ± 10% 50/60hz；
 - 2、 功耗：15w；
 - 3、 电流输出：4-20ma dc；
 - 4、 电流输出精度：±0.1%；
 - 5、 环境温度：-10 ~ +60 ；
 - 6、 相对湿度：小于95%；
 - 7、 检测量程：2-34米；
 - 8、 量程梯度：0.25米；
 - 9、 自动测量定时：15分-180分钟（可选）；
 - 10、 定时梯度：15分钟；
 - 11、 两组4位led数字显示：1组显示重锤位置；1组显示料面高度；
 - 12、 四限报警显示（led）：上限，上上限，下限，下下限；
 - 13、 四限料位报警控制输出：断电器常开触点，触点容量为ac220v，3a（如有特殊要求，请说明）；
 - 14、 故障显示及报警控制输出：控制输出为一组继电器常开，常闭；
 - 15、 料位测量：正常为测量料位高度，如需测料空请说明；
 - 16、 远程测量操作：按键触发或脉冲触发（5v < 触发电平 < 24v dc）；
 - 17、 外形尺寸：长140×宽160×高80；
 - 18、 开孔尺寸：宽152×高76。

本产品的加工定制是是，品牌是迪川仪表，型号是URLZC，类型是重锤式料位计，测量范围是0-30M，测量精度是1%级，工作温度是0-80（ ），输出信号是4-20（mA），分辨率是34509，电源是220vac，材质是长140×宽160×高80