

塑料拖链 尼龙拖链 机床拖链 坦克链 质量保证

产品名称	塑料拖链 尼龙拖链 机床拖链 坦克链 质量保证
公司名称	盐山县志峰数控机床附件厂
价格	面议
规格参数	品牌:志峰 型号:75 材质:尼龙
公司地址	盐山县盐山镇段庄村西
联系电话	86 0317 6182859 15832706436

产品详情

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

由于型号众多 不一一列举 如需订购请致电 15832706436

订货参考拖链总长 $l=l_1+2r+2t$ 拖链安装最小高度 $h=2r+h_1$ l_1 = 运行长度, r = 弯曲半径 t = 节距, h = 外型高度 h_1 = 外型宽度.	

用途和特点

- (1) 适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。
- (2) 拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。
- (3) 拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。

拖链的结构

- (1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。

(2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。

(3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。

(4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

拖链的基本参数

(1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。

(2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

(3) 运行速度和加速度：最高速度可达5米/秒，最高加速度可达5米/秒²（具体速度、加速度视运行情况而定）。

(4) 运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数

【本店宗旨】 同类产业中我们本着独立创新、精益求精的企业精神。 对客户
我们以顾客至上、质量求胜的服务模式。 对公司我们严格律己、务实创新、品
质为上的理念。 欢迎您的评价与指导。 同样的产品
我们比价格 同样的价格 我们比质量
同样的质量 我们比服务

期待与您的合作

本产品的品牌是志峰，型号是75，材质是尼龙，适用机床是铣床，负载能力是30，负载重量是50，不支撑长度是30（mm），矩形孔径是50（mm），支撑板最大孔径是30（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是100*175*1000