

间硝基甲苯耙式干燥机 瑞腾

产品名称	间硝基甲苯耙式干燥机 瑞腾
公司名称	常州瑞腾干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞腾 型号:ZPG
公司地址	天宁区郑陆镇中降村
联系电话	051988905885 13776871687

产品详情

间硝基甲苯简述：

间硝基甲苯（3-硝基甲苯）有硝基苯的气味。用于制间甲苯胺和染料等。由甲苯在50℃以下用混酸硝化后，经分馏和精制而得。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过80%。包装密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

间硝基甲苯真空耙式干燥机产品简介：

zpg真空耙式干燥机是一种新颖卧式间歇式真空干燥设备，湿物料经传导蒸发，带有刮板搅拌器不断清除热面上的物料，并在容器内推移形成循环流，水份蒸发后由真空泵抽出。本机采用大面积夹层加热方式，传热面大，热效率高，设置搅拌，使物料在筒内形成连续循环状态，进一步提高了物料受热的均匀度，从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。

间硝基甲苯真空耙式干燥机适应物料：

医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥：适用于浆状、膏糊状、粉状物料；要求低温干燥的热敏性物料；易氧化、易爆、强刺激、剧毒物料；要求回收有机溶剂的物料。

间硝基甲苯真空耙式干燥机技术规格：

项目	机型							
	名称	单位	zpg-500	zpg-750	zpg-1000	zpg-1500	zpg-2000	zpg-3000
工作容积		l	300	450	600	900	1200	1800
加热面积		m ²	6	7.6	9.3	12.3	14.6	19.3

搅拌转速	rpm	6-30无级调速					
功率	kw	4	5.5	5.5	7.5	11	15
夹层设计压力(热水)	mpa	0.3					
筒内真空度	mpa	-0.09 ~ 0.096					

本产品的加工定制是是，品牌是瑞腾，型号是ZPG，规格是ZPG