

CST-M07 流体混合 液体混配器切削液混配器乳化液混合器

产品名称	CST-M07 流体混合 液体混配器切削液混配器乳化液混合器
公司名称	上海助兴实业有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:切削油 物料类型:液-液 适用物料:油类
公司地址	青浦区北青公路6725弄6号2幢2层B区206室
联系电话	15800662658 13564710329

产品详情

商品名: 流体混合配比器型号: cst-m07适用场合: 金属加工浓缩液的稀释配比

【简述】一种文丘里原理设计成的混合仪器，只要设定好浓度即可自动进行混合配比，此仪器依靠自来水管路为动力源将浓缩液提升上来进行混合配比，简单便捷，无需接入电源，安全可靠。

【性能参数表】

项目	参数
使用流体（动力源）	洁净、压力稳定的水
原液粘稠度 cps	10000
原液盛装容器	敞开或有空气进出口（密闭不可）
使用压力 mpa	0.2-0.6
使用温度	0-60（但结冰不可）
浓度可调节范围 %	0-20%
效率（依水压） l/h	900-1500
喷嘴直径 mm	4.5
出液口管长 m	小于5.0（不可堵塞）
进水管直径 mm	喷嘴直径的3倍以上
进水管长度 m	无限长
进水管接口（标准） mm	19

出液管接口（标准）mm

25

重量kg

4.8

【材质表】

名称	材料
本体	铝合金（阳极硬化）
喷嘴	铝合金（阳极硬化）
旋转叶轮	铝合金（阳极硬化）
接头、阀体等	不锈钢sus304
o型圈、密封垫片	合成橡胶（nbr）
浓缩液吸入管（硬质）	+gf+ pvc-u
紧固把手	合成塑胶（螺丝：镀锌钢）
进、出液管（软质）	pvc加强纤维管/pvc加强钢丝管

本产品的应用领域是切削油，物料类型是液-液，适用物料是油类，动力类型是电动，别名是CST-M07，品牌是CST-M07，产品类型是全新，型号是CST-M07，操作类型是自动