

台式回流焊 小型热风回流焊F2 smt加工设备

产品名称	台式回流焊 小型热风回流焊F2 smt加工设备
公司名称	威力泰电子设备（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	类型:热风回流焊接机 品牌:smtvip/威力泰 最大有效尺寸:250*180（mm）
公司地址	北京市朝阳区酒仙桥路15号三峡招商大厦422B-422C
联系电话	86-01051293802 13683506102

产品详情

f系列台式回流焊特点：1

采用红外强制热风循环方式、离心式风扇噪音低风量大风压小，焊接一次成品率高。2 可实现全自动、全静止、单双面及多尺寸、材料基板和qfp、bga、csp等各种封装表贴元器件，小至0402的chip、0.3mm间距ic的无铅精密回流焊接。3

小巧多用，即开即用，推拉式抽屉，方便灵活，提高生产效率，具有无损伤拆卸、返修等多种用途。4 本机采用免维护、高可靠设计，加热器可长期使用不用清洗维护。5

全自动焊接工艺，操作简便。即使对表面贴装工艺技术了解不多，也能在短期内掌握操作。6 非常适合中小企业、院校和科研单位进行中小批量生产和研发，也非常适合元件制造业对smd进行工艺性能测试

技术参数：1 控温段数：电脑设置50段，相当于50个温区。可以完美的模拟预热段，加热段，焊接段，保温段，冷却段等工艺参数，五十个点的温度控制段数，确保完美的焊接效果。国际标准的smt工艺温度特性曲线。客户也可根据实际情况在工艺允许范围内调整工艺曲线。2 焊接pcb最大有效面积：250mm x 180mm3 最高加热温度：350 4 电源：ac 220v5 额定功率：0.8kw6 重量：约 10kg7 外型尺寸：530 mm x 330 mm x 250 mm

本产品的类型是热风回流焊接机，品牌是smtvip/威力泰，最大有效尺寸是250*180（mm），型号是F2，产品别名是再流焊机，材料及附件是焊锡膏，电流是交流，用途是焊锡，作用对象是金属，作用原理是脉冲，动力形式是红外加热风循环，重量是25（kg），工作电压是220V，焊接时间是5min