

原装 斯莱德 SL-038接地系统监测报警仪

产品名称	原装 斯莱德 SL-038接地系统监测报警仪
公司名称	东莞市欧卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:接地报警监测仪 品牌:斯莱德
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇新安社区增西路137号
联系电话	86 0137 12812359 13712812359

产品详情

sl-038a接地系统监视报警仪本产品实时监测工作流水地线与在地接触状况（可以是看得见的接地裸铜线，也可以是地面下难以测知的暗线、地桩等）。当地线的电阻值超过设定的对地电阻值时，进行声光报警，有效地提高了接地系统的可靠性，适用于对接地电阻值要求较高的工作场所。接地系统监测报警仪能自动报警，对接地系统状况实时监测报警；接地系统监测电阻值可调（0-500 Ω ）；根据工作流水线接地电阻值的要求，设定对地监测最佳阻值，超过设定电阻时，将会进行声光报警；接地系统断线时立即声光报警。sl-038a接地系统监视报警仪产品描述：接地系统最大的盲点在于地面下看不见的接地线和接地棒或墙壁中、工作桌下的接地线,其接点容易锈蚀松脱,接地棒也容易因自然腐蚀或电腐蚀而失去效用,这些问题常为人们所疏忽;而一般量测也仅止于地面上的量测,无法真正深入地下做即时之正确而完整的测量.“接地”是消除静电最经济也最有效的方法，完整而有效的接地应包括地下与地上的接地，而且必须24小时全天候监测，以免产生接地不良（或断路）而仍不自知的“盲点”，或人为失误较高的环境或对静电伤害极为敏感的高产值作业区更须加倍谨慎小心，以免地上已设置的昂贵的静电防护措施功亏一篑。根据美国静电防护协会的最新规范ansi/esd s20.20与欧洲静电防护协会的最新规范iec-61340，在静电防护区（epa）中有关静电接地方面的明确的要求应随时确保有效的静电接地，使用这种独特的数位式、24小时静电接地系统监测仪，可以完全符合这项要求。产品功能：1．24小时持续监控接地监视功能仪器，lcd可即时显示目前之接地阻值。2．自动报警功能，对接地系统状况实时监测报警。3．接地系统监测电阻值可调(0-99 Ω)，当地线的回路电阻高於设定值时，立即声光报警。4．接地系统断线时进行声光报警，有效的提高了接地系统的可靠性，适用于对接地电阻值要求较高的工作场所。5．使用方便，不需另外埋设辅助接地设施。6．能克服接地测量的盲点，完整测出地面上及地面下的真正接地阻抗，避免静电破坏及人员触电。技术参数：重量：0.9kg外形尺寸：170*132*76mm静态电流 10ma动态电流 2a配置：仪器表头 1个电源适配器 1个连接线 2条固定螺丝 4个外接报 自配

本产品的加工定制是是，类型是接地报警监测仪，品牌是斯莱德，型号是SL-038，重量是1（kg），外形尺寸是170(W)76mm(H)132mm(L)（mm）