

废溶剂、有机溶剂回收机 溶剂回收机

产品名称	废溶剂、有机溶剂回收机 溶剂回收机
公司名称	厦门麦文环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:溶剂回收机 操作压强:常压
公司地址	厦门市集美区灌口镇李林村内林社845号
联系电话	13950036379 13599903303

产品详情

m-30溶剂再生机每天8小时可处理废溶剂120升，回收新溶剂80-90升，耗电24度，耗水1.5吨（有冷却循环水塔可不计水费），每月降低成本7000-8000元。适合溶剂回收行业

汽车零件 电子产品 彩绘金饰 精密铸造 五金制造 运动器材人造皮革 塑胶制品 涂料化工 led 产品 frp 产品 树枝鞋材lcd 光学产品等

可再生回收溶剂种类：各种清洗溶剂、天那水、香蕉水、稀料、开油水、白电油、去渍油、洗板水、

洗网水、清洗药水、各种清洗剂及如下有机溶剂：1、笨类：甲苯、二甲苯。2、酮类：丙酮、丁酮、

环乙酮、3、醇类：甲醇、乙醇、丁醇、异丙醇4、酯类：醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、香蕉水。

5、烷类：二氯甲烷、二氯乙烷、三氯甲烷、三氯乙烷。6、烯类：三氯乙烯、四氯乙烯。7、醚类：乙

醚、石油醚。

溶剂回收机特点：

1. 安全性高，符合中国防爆标准生产，采用 密封防爆型和无压设计结构，连接管线为密闭型，溶剂不

易扩散和泄漏，无安全方面顾虑；2.

适用于绝大多数有机溶剂回收在生利用，回收率高达96%，有利于降低生产成本；3. 电控箱 100%

密封，杜绝电火花与溶剂接触；4. 开关选用防爆型且不被溶剂腐蚀材料制作；5.

加热系统等电线接头全密封设计；6.

采用精密的微电脑程序温度控制器，更精确控制加热温度，加热方式采用防爆加热管，加热热煤油间

接传热，可由已知废溶剂的沸点来设定加温温度，节省电能，并具备全自动控制功能；7. 本产品具

有自动关机的功能，操作更简单、更方便；8.具有超高温保护、超高压保护；9.采用水冷式热交换冷却原理，提高效率，缩短回收时间，回收速度是传统风冷却产品的1.5-2倍。并

可回收高沸点溶剂，且不须用真空减压装置，并设有专用排渣口，处理后的残渣可轻易排出处理，

比倾倒式排渣更方便，更安全。10.设备全部采用304不锈钢材质，具有耐各种溶剂腐蚀，且架构设计合理，具有传热快、损耗少、占用

空间小，安全容易，移动方便等优点；11.使用成本低：只要少量水、电、人工，且操作简单，不必专业技术人员操作，只要按照步骤即能胜任

工作；12.投资回报率高：本设备价格低、效率高，具有很高的使用价值，一般工厂在使用3—6个月即可收回投

资；

溶剂回收机，是企业资源再生、节约成本、保护环境、提高企业市场竞争力的环保产品。

本产品的加工定制是是，类型是溶剂回收机，操作压强是常压，适用对象是酒精,丙酮,石油，应用领域是化工,石油,水处理,医用、制药,冶金，用途是工业用，产品类型是全新，品牌是麦文，型号是M-30，外形尺寸是1170*600*1220（mm），重量是150（kg），材质是304不锈钢