

乙酸乙酯溶剂回收机，性价比高

产品名称	乙酸乙酯溶剂回收机，性价比高
公司名称	深圳市宽宝纬业环保设备贸易部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:溶剂回收机 操作压强:常压
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 龙岗街道办龙溪村
联系电话	86-0755-84805740 13622302780

产品详情

a20ex防爆溶剂回收机简介

采用欧美最新防爆标准(atex)及中国防爆标准(cnex)全防爆结构设计，获国家防爆认证，风冷机型，专为您回收处理废旧溶剂设计制造。您只需稍等数小时，便有优质清洁的新鲜溶剂供给使用。

机器参数及配置

型号	加料容量 (l)	加热温度()	电源电压	回收时间	外形尺寸 (mm)	重量 (kg)
a20ex	21	50~190	220acv/50hz	1.5hr	790*535*1240	93

备注：以上所示回收时间是采用宽宝溶剂回收机在实验室回收甲苯测试的数值，仅供参考。实际回收时间与废溶液里面杂质含量、溶剂沸点高低、环境温度、粘稠度、溶剂种类等不同而有差异。

温度控制：单段式/双段式彩显数字温控。外置数显，温控精确，操作方便，可回收单一溶剂亦可分阶段回收混合溶剂。 加热方式：导热油间接加热。

冷却方式：防爆风机风冷。环境适应性好，不怕寒冷天气影响。

冷排材质：铜冷排(根据溶剂的特质可选配不锈钢冷排)。

回收桶槽：304不锈钢，双层结构,耐腐蚀,加热安全。 回收桶盖：安全锁柄加固型桶盖。

机箱材质：碳钢喷塑外壳(可选配不锈钢外壳)。

清渣方式：倾倒式清渣，或选用castar/宽宝溶剂回收机一次性清渣专用回收袋。

设备优点：

整机欧美防爆标准设计，按中国防爆标准生产，主要配件原装进口，真材实料；采用四点支架,设备稳定安全。 自主研发，标准化批量生产，品质有保障。
双层不锈钢桶设计，间接加热，防止溶剂泄漏；
电控箱100%全密封，杜绝电火花与溶剂接触；
开关选用防爆型且不被溶剂腐蚀材料制作；
加热系统等电线接头全密封设计,不锈钢软管防护，防腐蚀，保安全。
电动机为德国进口磁浮式，不会产生电火花； 温度显示器无触点，不会产生电火花；
通过对机器设定留3 - 5%溶剂，可确保设备安全，提高安全系数；
定温关机,溶剂回收完毕,根据蒸汽温度自动关机； 定时关机,根据时间,双重关机保护功能；
超高温保护,当机器超过所设定的温度,自动停掉加热系统；
超高压保护,当机器桶槽内气压超过外界0.3br,自动泄压,保障机器安全；
回收的溶剂品质高，清澈纯净、色正、性能良好。
回收流程短，操作简单，普通员工培训当天即可安全上岗。
性能稳定耐用，维护简单、耗材少，维护成本超低。

溶剂回收机工作原理：

宽宝溶剂回收机的工作原理是：蒸馏原理。溶剂回收机工作流程如下：1.加入需要回收处理的溶液。2.加热棒加热回收桶夹层内的热煤油；热煤油传热到回收桶内的废溶液，使溶液升温，有机溶剂受热后由液态转化为气态；3.气态溶剂经过冷却系统液化流出；分离出来的清洁溶剂流入回收器皿。4.清理残渣。如此，通过蒸馏和冷却，清洁的有机溶剂被回收使用，实现了资源回收再利用的目的。

适用的行业：1.汽车制造和修理业：整车喷涂设备管路与喷枪的清洗稀料，如：天那水、甲苯、二甲苯、丁酮、丁酯等；清洗发动机的汽油等过程产生的溶剂。2.电子产品生产业(如：lcd、led等)：清洗模具、清洗电子产品本身的清洗剂，如：无水乙醇、丙酮、三氯乙烯等。3.精密仪器及五金制造业：清洗模具与加工产品的有机溶剂，如：天那水、碳氢，煤油溶剂汽油等。4.运动器材制造业：制造高尔夫球头、鱼竿等溶蜡铸件的清洗剂，喷涂和清洗球杆、鱼竿等的溶剂。5.鞋材业：清洗喷涂设备的各种有机溶剂，如：鞋大底、鞋跟喷涂、鞋面印花加工清洗等。6.塑胶制品：清洗模具与加工产品的有机溶剂，如：印花加工清洗后的溶剂等。7.印刷业：清洗印版与机台的清洗剂，如：洗板水、洗车水等。8.涂料制造工业化工业：清洗生产设备、容器与灌装设备等的各种有机溶剂和调漆剂，如：天那水、二甲苯、丁酮、丁酯等。9.frp产品业：表面防腐与美观涂覆生产工艺中使用过的溶剂，如：游艇生产、风力发电机叶片生产等。10.彩绘金饰业：表面预处理清洁与电镀前处理所使用的溶剂。11.光学产品：元器件各生产工序清洁、镀膜前处理等所使用的溶剂。12.家具制造业：清洗喷涂设备与调漆的有机溶剂，如：天那水、二甲苯、丁酮、丙酮等。13.使用有机溶剂作清洗剂的其它行业。

适宜回收的溶液/溶剂类型： 此机器设备用于从液态溶液中回收有机溶剂，不适合气态及固态物的回收处理。

适合从有机溶剂清洗后产生的废溶液中回收清洁的有机溶剂，如：喷涂行业清洗喷枪产生的溶液；清洗电子产品的三氯乙烯溶液、甲苯溶液；清洗光学镜头的ipa、无水乙醇；印刷行业的天拿水清洗溶液等。可简单分类如下：1.芳香烃类：甲苯、二甲苯、三甲苯等；2.脂肪烃类：戊烷、己烷、辛烷等；3.脂环烃类：环己烷、环己酮、甲苯环己酮等；4.卤化烃类：氯苯、二氯苯、二氯甲烷、三氯乙烯等；5.醇类：甲醇、乙醇、异丙醇等；6.醚类：乙醚、环氧丙烷等；7.酯类：醋酸甲酯、醋酸乙酯、乙酸正丁酯等；8.酮

类：丙酮、丁酮、甲基异丁酮等；9.以及未列出的其它有机溶剂。

不适宜回收的溶剂溶液种类

- 1.硝化棉（硝基）及氧化剂等危险品溶剂；
- 2.强酸或者强碱性溶剂；
- 3.剧毒溶剂。

售后服务

1.售前培训

- 1) 从客户应用需求与投资角度出发，帮助客户选择最适合的机型与配置，最大限度地减少客户的投资风险。
- 2) 合同签订之日起，免费为客户进行培训（即基础培训），具体时间与人数由双方约定。

2.售后服务

- 1) 免费提供培训及相关技术资料，直至用户完全掌握相关内容为止。
- 2) 培训内容：包括设备的技术原理、仪器操作、各项功能的应用及日常基本维护与保养等。
- 3) 保修期：整机保固壹年。保固期内，对设备提供全免费保固（易损件如特氟龙垫圈等、消耗品如导热油除外）。保固期满后，用户继续享受免费的技术咨询及支持，终身维护。

3.维修响应

- 1) 接到用户通知后，工作时间8小时内做出响应(节假日除外)，并给出明确解决方案，遵循尽量在最短时间内为用户解决问题的原则。
- 2) 保固期内，一般故障当天修复，特殊类故障1~4天内修复交付使用。

联系热线：13622302780 蔡先生

本产品的加工定制是是，类型是溶剂回收机，操作压强是常压，适用对象是酒精,丙酮,石油,具有挥发性的化工有机溶剂，应用领域是化工,石油,水处理,船舶,医用、制药,电子行业等，用途是工业用，产品类型是全新，品牌是calstar，型号是20L，外形尺寸是790*535*1240（mm），重量是93（kg），材质是环保型碳钢、不锈钢