

聚四氟乙烯无油生料带密封带水暖专用20米

产品名称	聚四氟乙烯无油生料带密封带水暖专用20米
公司名称	杭州萧山坎山昊昱密封材料厂
价格	面议
规格参数	材质:聚四氟乙烯 使用温度:小于370 () 适用范围:泵,气缸,管道接头密封
公司地址	中国 浙江 杭州市萧山区 坎山镇三盈村
联系电话	86-057182584006 13336023909

产品详情

聚四氟乙烯(f4,ptfe)具有一系列优良的使用性能:耐高温—长期使用温度200~360度，耐低温—在一100度时仍柔软；耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂；耐气候—塑料中最佳的老化寿命；高润滑—具有塑料中最小的磨擦系数（0.04）；不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质；无毒害—具有生理惰性；优异的电气性能，是理想的c级绝缘材料。聚四氟乙烯材料，广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。

我厂专业生产聚四氟乙烯生料带，采用日本jisk工业标准生产，以100%聚四氟乙烯为原料，有微细长纤维组成的网状膨体结构，具有很多优良的性能，诸如很低的摩擦系数、不沾的表面性。本产品使用范围广泛，使用于强氧化剂、强酸、强碱、煤气、高温蒸汽及各种化学腐蚀性介质的管道丝口、阀门接口的密封。本产品应用于五金、建筑、化工、电子、国防、运输、医药等领域。13336023909

本产品的材质是聚四氟乙烯，使用温度是小于370 ()，适用范围是泵,气缸,管道接头密封，作用是密封性，耐腐蚀，耐老化，耐强酸，强碱，是否进口是否，品牌是巨立，型号是20m*20mm*0.1mm，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，使用压力是3.0 (MPa)，性质是耐腐蚀,耐高温,耐酸碱