

SKF轴承座铁燧岩密封件TSN528TND,铁燧岩密封件TST528 TAU528

产品名称	SKF轴承座铁燧岩密封件TSN528TND,铁燧岩密封件TST528 TAU528
公司名称	响水德优轴承座有限公司
价格	面议
规格参数	材质:铁 使用温度:-40-100 () 适用范围:轴承座
公司地址	响水县六套中心社区教育路18号
联系电话	0515-82074880 15358224400

产品详情

密封件——有径向迷宫的铁燧岩重型密封件

铁燧岩是粒度很细的矿物，极难密封，因此以它来命名这些重型密封件。对于必须在非常恶劣条件下运行的轴承配置，例如应用于矿山行业，建议使用能够再润滑的迷宫密封件，因为油脂会提高密封效果，延长密封件的使用寿命。有径向迷宫的skf铁燧岩重型密封件适合标准的snl轴承座。装在轴上的v形环密封件紧靠非旋转部件密封，它被嵌入密封槽内，防止在再润滑密封件时有污染物侵入轴承。通过密封件非旋转部件上的油嘴添加油脂。

运行数据铁燧岩重负荷密封是一种径向迷宫密封，最大许用转速位12 m/s. 相应的转速见轴相对于轴承座的最大允许不对中大约是0,5度。允许工作温度范围是摄氏-40至+100度。轴相对于轴承座的允许轴向移动，最大为65毫米的轴径限制在±1毫米，最大为100毫米的轴径限制在大约±1,2毫米，更大的轴是±1,5毫米。建议使用的轴公差是h9级。型号铁燧岩密封件是单个供应，因此对于装在通轴上的轴承座来说，有必要订购两个密封件。型号是前缀tsn，加上大小标号和后缀tnd，例如：tsn 511 tnd。

本产品的材质是铁，使用温度是-40-100 ()，适用范围是轴承座，作用是轴用密封，是否进口是否，品牌是国产、其他、其他，型号是TSN528TND，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，截面形状是V型，性质是耐磨损,其他