

PVC塑料薄膜1色、2色、4色、6色、8色、10色柔版印刷机

产品名称	PVC塑料薄膜1色、2色、4色、6色、8色、10色柔版印刷机
公司名称	杭州项淮机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 柔印机类型:层叠式 印刷颜色:四色
公司地址	杭州市余杭区文一西路海创园5号楼809
联系电话	057188610079 15355417086

产品详情

详细参数：

该机是以柔性感光树脂版、橡胶版为基材，通过网纹辊传墨，用液体油墨对承印物进行印刷的印刷机。该机一般由放料单元、张力控制单元、牵引送料单元、印刷单元、干燥单元、收卷牵引单元及收料单元等主要机组组成，该机结构合理、运印速度快、操作简单，是目前国内理想的软包装设备。

特点：

机型	xhyt-4600mm	xhyt-4800mm	xhyt-41000mm
印刷颜色	4 (4+0、3+1、2+2)	4 (4+0、3+1、2+2)	4 (4+0、3+1、2+2)
最大印料宽度	600mm	800mm	1000mm
最大印刷宽度	560mm	760mm	960mm
印刷品长度范围	190-1150mm	190-1150mm	190-1150mm
卷材最大直径	1000mm	1000mm	1000mm
印刷速度	5~60m/min	5~60m/min	5~60m/min
版材厚度 (包括双面胶袋)	2.38mm	2.38mm	2.38mm

总功率	20kw	22 kw	28kw
机器重量	4000kg	4500 kg	5000 kg
外形尺寸	4500 × 1600 × 2400mm	4500 × 1800 × 2400mm	4500 × 2200 × 2400mm

.放卷单元采用单工位结构；3 凸键式气胀轴装料方式；自动纠偏与恒张力控制；具有换料预警，断纸停机装置。2.主电机采用变频控制，斜齿轮传动。3.放卷牵引采用双胶辊压合送纸，压力大小由气动元件控制；利用锥度控制技术控制张力大小，保证后套印精度。4.印刷单元采用陶瓷网辊传墨，单刀逆向刮墨方式，供墨泵自动供墨；网辊、版辊液压离合，停机自动分离；独立电机驱动网辊，防止油墨在网辊表面凝固堵塞网穴。5.收卷压力大小由气动元件控制；可加装静止画面彩色检测系统。6.收料单元采用单工位结构；3 凸键式气胀轴装料方式；使用电机驱动，具有闭环张力控制及断纸停机装置。

本产品的加工定制是是，柔印机类型是层叠式，印刷颜色是四色，操作方式是手动，适用对象是塑料软包装，适用材质是塑料，品牌是项淮，型号是XHYP-4600mm，印刷速度是10-80（m/min），最大印料宽度是600（mm），最大印刷宽度是560（mm），印刷品长度范围是200-1100（mm），卷材最大直径是800（mm），胶板辊筒周长是按客户要求定做生产（mm），套印精度±是0.2（mm），重量是4000（kg），外形尺寸是4500 × 1600 × 2400（mm），产品类型是全新，售后服务是一年