

STARTER 300C 便携式电导率测试仪，奥豪斯电导率仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | STARTER 300C 便携式电导率测试仪，奥豪斯电导率仪 |
| 公司名称 | 深圳市群隆仪器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:OHAUS/奥豪斯 型号:STARTER300C |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区平湖街道新木村新康路18号利康宝 工业园B栋二层 |
| 联系电话 | 0755-82596242 18926057813 |

产品详情

starter 300c 便携式电导率测试仪，奥豪斯电导率仪

独特的应用特点：

1. 标配四环电导电极，不需分段配置多个两环电导电极
2. 形象测量提示符，自动/手动终点，电池电量等一目了然
3. 自动温度补偿，补偿系数可调范围广，适用样品更广泛
4. 真正便携式设计，防滑皮纹处理，单手可操作
5. 10分钟无操作自动关机，确保电池更长寿命

| | |
|--------|--|
| 型号 | starter 300c便携式电导率测试仪 |
| 计量技术参数 | 0.00 μ s/cm~199.9ms/cm ; 0.5级 |
| 电子测量范围 | 0.0 μ s/cm~199.9ms/cm 0.1mg/l~199.9g/l (tds) ; 0 ~100 |
| 分辨率 | 自动分档 ; 0.1 |
| 精度 | \pm 0.5% f.s. ; \pm 0.3 |

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 校准 | 1点3种预设校准液 |
| 数据存储 | 30组数据 最后校准电极常数 |
| 电源 | 4 × aaa7号电池 >250小时 |
| 尺寸/重量 | 90w × 170d × 35h mm 0.16kg (不含电池) |
| 显示器 | 液晶显示器 |
| 输入端口 | mini-din |
| 温度补偿 | 线性：0.00%/ ~100%/ 参比温度：20与25 |
| 防水防尘等级 | ip54 |
| 外壳材料 | abs |

本产品的加工定制是否，品牌是OHAUS/奥豪斯，型号是STARTER300C，类型是便携式PH计，显示方式是液晶显示器，探头型式是详见规格参数，测量范围是0.0 μ S/cm~199.9mS/cm0，精度是详见规格参数，温度补偿范围是自动或手动温度补偿（ ），电源电压是详见规格参数（V），工作温度是详见规格参数（ ），品名是电导率测试仪