

恒温混匀仪（仅加热）；恒温振荡金属浴HERRYTECH赫田科学

产品名称	恒温混匀仪（仅加热）；恒温振荡金属浴HERRYTECH赫田科学
公司名称	上海赫田科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:HERRYTECH 型号:MT-100
公司地址	上海上海市闵行区庙泾路66号
联系电话	86 021 54135990

产品详情

恒温混匀仪（仅加热）；恒温振荡金属浴详细介绍：

恒温混匀仪（仅加热）；恒温振荡金属浴产品描述：

mt-100加热恒温混匀仪是混匀速度最快的一款恒温混匀产品，整合混匀、振荡、孵育加热三种功能，融入智能操作的设计理念，它不但能混匀各种微量管、pcr板、深孔板和微孔板等实验室常用耗材，还具备对各种模块进行加热孵育、催化的功能。满足不同用户的需求。

恒温混匀仪（仅加热）；恒温振荡金属浴产品特点：

- 1、融合完美的混匀半径与出色的2维混匀技术。
- 2、高效的混匀和温度控制，具有可编程功能。
- 3.微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小。
- 4.设有定时功能，0~100小时范围内任意设定培养时间。

- 5.多种标准样品模块可供选择，更换方便。
- 6.内置温度校准功能及短振荡点动功能。
- 7.直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。
- 8.多重安全保护功能，符合ce安全标准，安全可靠。

恒温混匀仪（仅加热）；恒温振荡金属浴技术参数

产品型号	mtc-100制冷恒温混匀仪	mth-100加热恒温混匀仪
技术指标		
控温范围	0 —100	室温+5 —100
温度均匀性	± 0.3	
温度稳定性	± 0.3	
温度显示精度	0.1	
振荡转速范围	300—1500 rpm	300—2000 rpm
振荡幅度与方式	3 mm(水平回转)	
时间设置最长	99h59min	
升温速度	<15min (从20 —100)	
制冷时间	25分钟(从室温下降到室温以下20 (环境温度 为30 下检测)	/
制冷速度	7 /min (从100 降到20) 1.2 /min (从室温开始下降20)	/
最大功率	200瓦	
外形尺寸	270x190x170 mm	
净重	8.3 kg	6.8 kg
模块型号选择	参见mtc-100/mth-100系列可更换模块	

三种混匀和孵育方法：

工作板 (可用于振荡混匀功能)	微量离心管支架 (可用于振荡混匀功能)	模块(可用于加热孵育、振荡混匀功能)
96孔pcr板 (带裙边、半高裙边、无裙边)	0.2ml pcr管支架 pcr排管支架	模块型号选择：参见mtc-100/mth-100系列可更换模块
384孔pcr板	0.5ml离心管支架	
96孔和384孔深孔板	1.5ml/2.0ml 离心管支架	
mtp微孔板，酶标板		

恒温混匀仪（仅加热）；恒温振荡金属浴常规配置

mtc-100a/ mtc-100b / mtc-100c/ mtc-100d / mtc-100e

mth-100a/ mth-100b / mth-100c/ mth-100d / mth-100e

举例：mth-100c表示选用mth-100恒温混匀仪，模块采用35x1.5ml的c模块。

恒温混匀仪（仅加热）；恒温振荡金属浴可更换模块

型号	孔径及试管数	最高温度
a	96 × 0.2ml标准板	100
b	54 × 0.5ml离心管	100
c	35 × 1.5ml离心管	100
1d	35 × 2.0ml离心管	100
e	15 × 0.5ml+20 × 1.5ml离心管	100
f	24 × 直径 12mm试管	100
g	32 × 0.2ml+25 × 1.5ml离心管	100
h	32 × 0.2ml+10 × 0.5ml+15 × 1.5ml离心管	100
i	103 × 67 × 30 (方槽模块)	100
j	96 × 0.2ml酶标板 (平底)	100
k	可订做	100
mix-a	96 × 0.2ml离心管支架	/
mix-b	24 × 0.5ml离心管支架	/
mix-c	24 × 1.5ml离心管支架	/

赫田科学herrytech

厂名：上海赫田科学仪器有限公司 / herrytech co,.ltd.

地址：上海市闵行区庙径路66号 / no.66 , miaojing road , minhang district , shanghai, china

电话：021-54135990 / t. +86-21-5413-5990

联系人：贺南希 / nancy

手机：152-2169-5313 / m. +86-152-2169-5313

qq：2955645575

邮箱：2955645575@qq.com / email:2955645575@qq.com

本产品的加工定制是否，品牌是HERRYTECH，型号是MT-100，产品适用范围是实验等，测量范围是300~2000rpm，电源是220V50Hz，工作电压是220（V），外形尺寸是270x190x170mm，重量是8（kg）