

指针式交流电流表44L1-A 30/5A 50/5A 200/5A 800/5A 3000/5A

产品名称	指针式交流电流表44L1-A 30/5A 50/5A 200/5A 800/5A 3000/5A
公司名称	乐清市柳市涪江电器厂
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 9.00 加工定制: 是 类型: 指针式电流测量仪表
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇东岸村
联系电话	86 0577 61788859

产品详情

交流电流表 44L1-a 规格齐全 特殊规格可以定做

尺寸 100*80

适用范围

本系列产品为磁电系和电磁系两种，适用于安装在各控制系统和配电系统的显示面板和大型开关板指示相关电参数，如：交直流电流、电压，功率因数，功率，同步值、频率、展开电压和过载电流等。产品性能符合gb7676-98标准。

二、主要技术参数

准确度为：1.5，2.5级；使用条件：-20~+50℃；相对湿度：≤85%；耐压影响：自额定值变化±15%，引起指示值误差不超过基本误差；机械性能：能承受加速成为30米/秒，冲击频率每分钟80-120次，二小时运输颠簸；工作位置：垂直方向合使用

型号名称	单位	量限	附注
直流 电流表	毫安	1~500	直接接通
	安培	1~10	
		75~750	外附定值
	千安	1~10	
直流	伏	1.5~600	分流器 直接接通

电流表	千伏	0.75~1.5	外附定值
交流 电流表	安培	0.5~50	附加电阻 直接接通
		5~750	经电流互感器接通次极电流5安
交流 电流表	千伏	1~10	
		3~600	直接接通
交流 电流表	千伏	1~380	经电压互感器接通次极电压100伏

42I6 42c3系列a、v、w、cos、hz型胶木外壳、玻璃窗口、磁电系内磁式结构。结构图 6I2 6c2 系列a、v、w、cos、hz型胶木外壳、玻璃窗口、磁电系内磁式结构。结构图

产品名称	型号	量限
直流表	42c3-a.v 6c2-a.v	50-500 μ a 1-500ma 0.5-10ka 1-1600v 750-1.5kv
交流表	42c3-a.v 6c2-a.v	1-500ma 0.5-50a 5a-10ka/5a 3-600v 380-600kv/100v
频率表	42c3-a.v 6c2-a.v	45~55hz 36v 100v 127v 220v 380v
功率表	42I6-w.var 6I2-w.var	100v 380v 380-380kv/100v 5a 5a-10kv 经电流互感器二次电流5a；经电压 感器二次电压100v
功率因数表	42I6-w.var 6I2-w.var	cos =0.5~1-0.5 100v 5a 200v 5a 380v

44c2 44I1系列a、v、w、cos、hz型塑料外壳、全透明有机玻璃窗口磁电系内磁式结构。结构图 59c2 59I1 系列a、v、w、cos、hz型塑料外壳、全透明有机玻璃窗口磁电系内磁式结构。结构图

产品名称	型号	量限
直流表	44c2-a.v 59c2-a.v	50-500 μ a 1-500ma 0.5-10ka 1-1600v 750-1.5kv
交流表	44c2-a.v 59c2-a.v	1-500ma 0.5-50a 5a-10ka/5a 3-600v 380-600kv/100v
频率表	44c2-hz 59c2-hz	45~55hz 36v 100v 127v 220v 380v
功率表	44I1-w.var 59I1-w.var	100v 380v 380-380kv/100v 5a 5a-10kv 经电流互感器二次电流5a；经电压 感器二次电压100v
功率因数表	44I1-cos 59I1-cos	cos =0.5~1-0.5 100v 5a 200v 5a 380v

69c9 69I9系列a、v、w、cos、hz型塑料外壳、全透明有机玻璃窗口磁电系内磁式结构。结构图 85c1 85I1系列a、v、w、cos、hz型塑料外壳、全透明有机玻璃窗口磁电系内磁式结构。结构图

产品名称	型号	量限

直流表	69c9-a.v 85c1-a.v	50-500 μ a 1-500ma 0.5-10ka 1-1600v 750-1.5kv
交流表	69c9-a.v 85c1-a.v	1-500ma 0.5-50a 5a-10ka/5a 3-600v 380-600kv/100v
频率表	69c9-hz 85c1-hz	45~55hz 36v 100v 127v 220v 380v
功率表	69l9-w.var 85l1-w.var	100v 380v 380-380kv/100v 5a 5a-10kv 经电流互感器二次电流5a；经电压 感器二次电压100v
功率因数表	69l9-cos 85l1-cos	cos =0.5~1-0.5 100v 5a 200v 5a 380v

85l17 85c17系列a、v、w、cos、hz型塑料外壳、全透明有机玻璃窗口磁电系内磁式

货物运送方式有快递和物流，购买之前先和店主联系。请您确定好您需要的产品型号、规格、数量等，由于拍错导致的退换货，来回运费由买家承担。请填写正确的收件人姓名、地址、联系方式等信息，如需变更，请在拍下当时告知我们，否则造成的一切人力财力损失由买家负责。邮费按照实际货物重量收费。江浙沪在1公斤以内，收取6元，1公斤-10公斤收取10元，10公斤以上另外协商。请注意：1:顾客们在收货时请打开包装仔细察看，如物品有破损请拒收。并于第一时间联系我们，我们一起协商处理；2:因拍摄光线、显示器明暗等原因，产品图片存在色差问题，所以请对产品色彩方面过敏者慎重考虑后购买。谢谢！3、验货签收：买家收到货物后，请先验货再签收，货物损坏，请买家拒收！当面退给快递公司！验货时请一定亲自打开包裹查看，检查质量，清点数量，如果有不符请当着快递的面联系我们！4、先签字后验货，有问题可以拒收（非常重要）请一定要看完以下流程：1）、拿到货物请正常签字，因为如果没有签字，包裹不属于您的，快递员不敢让您拆包，否则回去无法交代。2）、签字后，单子在您的手里。这是最关键的环节。签字后务必不要让快递把单子撕走，请立刻打开包裹验货。如果单子已经撕下来的，您就签字后把单子先拿在手里，打开包裹验货。3）、如果看过没有问题就把单子给快递，大家都省心了，交易成功！4）、检查完毕如果发现有问題，请立即用笔划掉签名，并打电话通知我们，然后封好包裹，请快递员作拒收处理。5）、如果快递员要求给他证明，证明不是他拆的包，请帮助一下快递员，毕竟人家也是负责送货，即使物品在运输过程中出现了问题，也不要为难快递员。6）、请注意物流运输过程中可能出现问題，外包装完整不代表里面的货物就完整，不代表里面的货品没有被踩踏和挤压而破损，外包装完整同样不代表就是本店发货的时候的原包装，不代表没有拆过重新包装，所以务必当面检查，明确责任，按邮政法规定，收件人签收后相应的责任就移交到收件人身上，快递人员走后再出现问題按邮政法规定，物流公司不负责任何投诉或者赔偿要求，所以为了维护您的正当权益请当面签收保留证据，这样好明确责任方便解决。注：包裹一旦签收，产品破损，少数量本店一概不負責任，所以请亲们一定要亲自签收

本产品的建议零售价是¥9.00，加工定制是是，类型是指针式电流测量仪表，品牌是涪江，型号是44L1A，测量范围是10000(A)，准确度是1.5，外形尺寸是100*80(mm)，规格是5A,20/5A,30/5A,10A,20A,30A,50/5A,75/5A,100/5A,150/5A,200/5A,300/5A,400/5A,500/5A,600/5A,800/5A,1000/5A,1500/5A