

FXBW复合绝缘子 柱恒

产品名称	FXBW复合绝缘子 柱恒
公司名称	温州瑞广电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:柱恒 型号:FXBW4-10/100
公司地址	浙江 温州市龙湾区 永中街道郑宅天中路187号
联系电话	057786822087 18157729578

产品详情

产品结构：

本系列产品由玻璃纤维环氧树脂引拔棒，硅橡胶伞裙，金具三部分组成。其国际先进的压接技术和硅胶伞裙整体一次成型注压工艺方法制成。从而解决了影响复合绝缘子可靠性的关键问题----界面电气击穿。玻璃引拔棒与金具的联接采用独特的胶装工艺，强度高，外形美观，体积小，重量轻，金具镀锌可防锈蚀，可与瓷绝缘子互换使用，本产品胶装结构可靠，不损伤蕊棒，能充分发挥其机械强度。

产品性能：

1 电气性能优越，机械强度高、内部承下载的环氧玻璃纤维引拔棒抗张弯度比普通钢材高2倍，是高强度瓷材的8-10倍，有效提高了安全运行的可靠性。

2 耐污性能好，抗污染能力强，耐漏电起痕达到tma4.5级水平其湿耐受电和污秽耐受电压为相同爬距瓷绝缘子的2-2.5倍，且不需清扫，能在重污秽地区安全运行。

3 体积小，重量轻（仅为同类瓷绝缘子的1/10),结构轻巧，便于运输和安装。

4 硅橡胶伞裙具有良好的憎水性能，其整体结构保证了内绝缘不受潮，不需要预防性能绝缘检测试验，不需清扫，减少了日常维护工作量。

5 密封性能好，耐电蚀能力强，伞裙材料耐漏电起痕达到tma4.5级水平，具有良好的耐老化、耐腐蚀、耐低温性能，可适用于-40 -----+50 范围内正常使用。

本产品的加工定制是是，品牌是柱恒，型号是FXBW4-10/100，材质是硅橡胶，结构高度是360（mm），最小电弧距离是190（mm），产品认证是ISO9001，产品用途是输电线路改造